

ST34C-A150直流式T型过滤器

产品名称	ST34C-A150直流式T型过滤器
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	870.00/台
规格参数	公称压力:150lb 公称通径:300mm 材质:WCB
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、ST34C直流式T型过滤器产品概述

ST34C直流式T型过滤器

主要由主体、中部法兰和法兰盖、丝堵、紧固件及过滤网等组成，其主体部分主要由等径的主管和中部支管按90°角通过氩弧焊工艺焊制而成，也可直接使用同径三通管件。本过滤器过滤网一般采用不锈钢滤筒和丝网双层结构，有圆柱型和半圆柱型两种，以30目/英寸作为标准网，可拦截 614 μm 粒径的固体颗粒，也可根据客户工况要求定做过滤网。

ST34C直流式T型过滤器设计与制造、检验及验收符合《化工管道过滤器》HG/T 21637-1991标准。

二、ST34C直流式T型过滤器主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称				
1	壳体	20#	16Mn	1Cr18Ni9Ti	0Cr18Ni9	0Cr17Ni12Mo2
2	法兰	WCB	16Mn	321	304	316
3	法兰盖	20#	16Mn	321	304	316
4	滤网	304	304	304	304	316
5	垫片	金属缠绕垫、柔性石墨、聚四氟乙烯				
6	螺柱	35CrMoA	35CrMoA	321	304	316
7	螺母	35#	30CrMo	321	304	316
8	丝堵	304	304	304	304	316

三、ST34C直流式T型过滤器主要性能参数表

尊敬的用户！如果你需订购我厂ST34C直流式T型过滤器产品，咨询时烦请说明壳体材质、公称通径、公称压力或压力等级、法兰执行标准、滤芯材质及过滤精度等，本产品有ST34C碳钢直流式T型过滤器、ST34M低合金钢直流式T型过滤器、ST34S不锈钢直流式T型过滤器及ST34C/M/S-A150/300美标直流式T型过

<http://www.guolvqic.com/>。

T型过滤器<http://www.guolvqic.com/category28.htm>

本文转载自：ST34C直流式T型过滤器<http://www.hanyuev.cn/product/11.html>。