

白色pvc输送带

产品名称	白色pvc输送带
公司名称	无锡七窍商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号
联系电话	0510-88215220 13585091060

产品详情

白色pvc输送带

产品结构：七窍公司的产品采用多层挂胶棉帆布作骨架，表面覆盖性能良好的橡胶材料，经硫化而制成。输送带系列产品有普通棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯带、大倾角(波状挡边)输送带、裙边隔板输送带、环形输送带、花纹输送带{由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带（人字输送带包括上凸、下凹人字输送带）、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、U形花纹输送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等，草型花纹输送带，或根据用户要求设计}、止水带、PVC或者PVG整芯阻燃带等；并能提供各种特殊性能的输送带（一般阻燃输送带、耐热输送带、耐灼烧输送带、高耐磨输送带、耐酸输送带、耐碱输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐高温输送带、高强度输送带及食品输送带、特氟龙输送带、不锈钢输送网带、链条输送网带、输送网带）。

根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：

- 1.根据客户要求，七窍公司可以按宽度可以随意裁剪；
- 2.按使用环境的不同，分为普通输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最少厚度为3.0mm，下覆盖胶最少为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最少厚度为4.5mm，下覆盖胶最少为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度；
- 3.按照输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带（NN输送带）和聚酯输送带（EP输送带）。