

NAMJ02双盒防毒全面具

产品名称	NAMJ02双盒防毒全面具
公司名称	山东拓虎安防设备有限公司
价格	350.00/套
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区绿地中央广场A座1113室
联系电话	0531-85809506 15254199555

产品详情

1、用途特点

面具密合框为反折边，佩戴舒适、易气密，可满足95%以上成年公民的佩戴。

面具五根头带可随意调节，可松紧适宜。

面具的镜片保明采用阻水罩结构，可保证面具在用时镜片保明性能良好。

面具的大眼窗片由聚碳酸酯制成，具有开阔的视野，良好的光学，耐冲击性能。

面具还装有通话器，通话器传音清晰，传声损失小。

防毒面具可根据防护对象选择不同类型的滤毒罐。

防毒面具按国标GB2890—2009《防毒面具的通用技术条件》生产。

2、技术规格

2.1防毒时间:同选定罐的性能

2.2呼气阻力: 98Pa(30L/min)

2.3视野: 总视野: 75% 双目视野: 60% 下方视野: 40度

2.4油雾透过率 0.0005%

2.5面具漏气系数: 0.0005%

2.6贮存寿命:面具滤毒罐在规定条件下,贮存期为5年。

3、使用和维护

3.1佩戴面具时,由下巴处向上佩戴,再适当调整头带,戴好面具后用手掌堵住滤毒罐进气口用

力吸气,面罩与面部紧贴不产生漏气,则表明面具已佩戴气密,可以进入染毒区域工作。

3.2 面具使用后应擦尽各部位汗水及脏物,尤其是镜片、呼气活门、吸气活门要保持清洁,必要时可用水冲洗面罩部位,对滤毒罐部分也要擦干净。

3.3如在具有传染性病毒环境使用后,面罩及滤毒罐可用1%过氧乙酸消毒液擦拭、清洗消毒,必要时面罩可浸泡在1%过氧乙酸消毒液中,但滤毒罐不可浸泡,以防进水失效。面具经消毒液消毒后,应用清水擦拭,凉干后再用。

4、注意事项

4.1使用前仔细阅读此说明书

4.2防毒面具属有毒、有害环境使用产品,未经专业培训过的人员不得随意拆卸、减少其零部件及维修产品。

4.3该产品不得在65度以上环境中使用及高温环境中存放。

4.4滤毒罐吸湿后会降低防毒能力,平时应拧紧罐盖扣好底塞,以防进水。

4.5面具应贮存在阴凉干燥的地方,并不得接触有机溶剂。