

富美家卫生间|抗倍特隔断板|隔断安装厂家

产品名称	富美家卫生间 抗倍特隔断板 隔断安装厂家
公司名称	河南福怡家新材料有限公司
价格	65.00/张
规格参数	品牌:福怡家 规格:1220*2440 重量:52
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号39幢8层8016号
联系电话	0371-66231818 18595882039

产品详情

抗倍特板十分适合应用在诸如淋浴房、卫生间、泳池储物柜等潮湿环境中，并提供相应的安全保护。富美家面抗倍特板可以承受频繁的冷热水浸润或持续暴露在高湿度环境中，但不建议用于长时间整体浸没的环境中。只有标准的抗倍特才可用于潮湿环境中，因为当长时间暴露于潮湿环境中时，阻燃剂的吸湿性会使阻燃型抗倍特的表面出现水泡。

与所有高压装饰性抗倍特板一样，如果所处环境的湿度发生变化，抗倍特板会发生一定量的空间移动。为最小化该移动所造成的弯曲风险，应遵照以下几点：

1、在新建筑物中或在湿气很重的环境中，推荐在固定抗倍特板之前，先进行预处理，以确保在现场条件中，板片可以保持不变形。

通常，可以在安装之前的7至10天时，将抗倍特板片轻轻平放在托盘上，并使其面对面、背靠背，轻轻地用板间的对齐间隔棒(20 x 20mm)，在距离中心300mm处，跨过将被使用的面积，(或穿过另一个相同情况的区域)的墙板的整个面积的方法来实现。

2、应沿着与板长度平行的长边切割面板。沿着板宽度的空间移动等于沿着板长度的空间移动的两倍，因此如果沿着长度进行切割，将大大增加弯曲的风险。

3、应尽量使环境条件与板的各边条件相同，因为各边的得失水分率应大致相等这一点十分重要。板与墙上、浴室柜或综合台管道系统(PS)相接触的位置处，应充分通风，以确保板背面的温度和湿度条件与板前面的相同。

4、固定中心应足够接近，以防过分自由移动。大于1500mm高的淋浴房门应配有三个台叶。

河南福怡家新材料有限公司是一家集专业研发、设计、生产、加工抗倍特板和防火板材企业，公司现有平面/异形抗倍特挂墙、防火板、抗倍特板、铝蜂窝复合挂墙板，卫生间隔断，平面/异形人造石，金属板UV板、创意板，冰火板，铝塑板，铝单板，结构胶，万，能胶等各类产品，并承接办公室家具主材/成品、橱柜、衣柜、门板、柜体板、三聚，氰胺板及各类贴面板的加工定制业务公司产品广大泛应用于政，府办公楼、高级写字楼，银行、医院、机场、火车站、地铁站、商场、会所、大型酒店、公共卫生间隔断等场所.目前公司与富美家、威盛亚、雅美家等抗倍特板品牌均有深入合作。

电话：18595882039 2092976202@qq.com

网址：<http://www.foreeca.com>

地址：郑州市郑汴路138号