

# 钻杆探伤仪HCT-800

产品名称	钻杆探伤仪HCT-800
公司名称	沈阳汇测仪器科技有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区造化街道造化村10113
联系电话	1552432-3708 15524323708

## 产品详情

HCT-800型探伤仪是我公司HCT系列探伤仪之一,HCT-800及其HCT系列探伤仪都为本公司直销,从未授权任何代理商,近期网络上有盗用我司产品图片及参数在网络上宣传冒充我司产品,在此公告广大用户,以防上当受骗,给您带来损失。

探伤仪,探伤机,锻造探伤仪,锻造件探伤仪,锻钢探伤仪,测厚仪,涂层测厚仪,硬度计,渗透检测线,荧光渗透检测线,渗透探伤,渗透,焊缝检测,球墨铸铁探伤仪,板材探伤仪,钢结构焊缝探伤仪,管道焊缝探伤仪,管材探伤仪,棒材探伤仪,铸造探伤仪,铸造件探伤仪,轧辊探伤仪,UT探伤仪,法兰探伤仪,球铁探伤仪,钢管探伤仪,圆钢探伤仪,模具钢探伤仪,裂纹探伤仪,气孔探伤仪,砂眼探伤仪,缩孔探伤仪,夹渣探伤仪,支柱绝缘子探伤仪,抽油杆探伤仪,锻件探伤仪,铸铁探伤仪,铸钢探伤仪,A型超声波探伤仪,探伤仪价格,探伤仪型号,瓷瓶探伤仪,探伤仪报价,焊缝探伤仪,铸件探伤仪,锻件探伤仪,销轴探伤仪,风电探伤仪,钻杆探伤仪,焊接探伤仪,焊口探伤仪,焊道探伤仪,探伤仪厂,超声波探伤仪厂,探伤设备,探伤仪设备,无损检测设备,风叶探伤仪,风电超声波探伤仪,风叶超声波探伤仪,轴探伤仪,轴超声波探伤仪,钢板探伤仪,钢板超声波探伤仪,探伤仪厂家,探伤仪品牌,金属探伤仪,金属超声波探伤仪,超声波探伤仪,便携探伤仪,便携超声波探伤仪,超声波探伤仪型号,超声波探伤仪价格,超声波探伤仪报价,焊缝超声波探伤仪,超声波探伤仪厂家,超声波探伤仪品牌,数字探伤仪,数字超声波探伤仪,探伤仪器,超声波探伤仪器,探伤仪原理,超声波探伤仪原理,探伤仪设备,超声波探伤仪设备,探伤仪现场调试,磁粉探伤仪,磁粉探伤机,便携磁粉探伤仪,便携磁粉探伤机,荧光磁粉,荧光磁粉探伤仪,磁粉厂,磁粉探伤机厂,磁粉厂家,磁粉探伤机厂家,荧光磁粉探伤机,磁粉清洗机,超声波磁粉清洗机,管道探伤仪,退磁机

超声波探伤仪免费上门培训

技术参数：

- 1.仪器自带电子说明书，每步操作都有操作提示，快速上手
- 2.internet宽带网口和双USB接口，计算机可通过网线远程操控仪器并实现探伤数据的处理
- 3.键盘自带数字键，直接通过数字键快速调节增益、声程等功能

4.仪器自动读取高波缺陷读数，无需通过门的调节来读数，亦可通过键盘的定量键读取不同缺陷数据

5.自动测试零点、K值、曲线时，仪器自动记录高波并画出包络线

频率范围：0.4-20MHZ

增益范围：0-120dB,0.1,2.0,6.0 dB步进

动态范围：> 40dB

垂直线性：< 3%

水平线性：< 0.1%

扫描范围：0-6000mm

分辨率：> 45 dB

灵敏度余量：> 60 dB（深200mm 2平底孔）

衰减器精度 <  $\pm 1\text{dB}/12\text{dB}$

工作模式：单探头、双晶探头、穿透探头

脉冲发生器：可变脉冲发生器

阻尼：50/100/500欧自动匹配

数字抑制：0-99%线性抑制，不影响线性与增益

闸门：进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数

显示环境温度：-20-50 ° C

相对湿度：(20~95)%RH

充电器：220-240V交流输入

工作电压：7.4V  $\pm$  0.3V

尺寸：250\*150\*38mm