

阻燃环氧煤沥青漆防腐材料厂家

产品名称	阻燃环氧煤沥青漆防腐材料厂家
公司名称	廊坊佳辰防腐材料有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:佳辰 温度:120 ° ---200 ° 包装:桶装
公司地址	河北省大城县
联系电话	15731631589

产品详情

- 1) 玻璃鳞片胶泥内衬防腐材料尽量缩短保管期，可延长材料使用寿命，并避免在保管期间带来的麻烦。
- 2) 玻璃鳞片胶泥内衬防腐材料应在 5 ~ 30 室内放置，以防冻裂。储存时应避免阳光直射，并应距离发热装置2m以外，以免加速老化、损坏。
- 3) 玻璃鳞片胶泥内衬防腐材料在露天下存放长时间后，使用前需按检验要求重新检验。
- 4) 初次使用的胶泥内衬防腐设备，在使用前不得空罐存放，宜充水贮存保管或用塑料布将各封口封住。
- 5) 玻璃鳞片胶泥内衬防腐设备在运行时必须按照设计工艺工况运行，如有出现不在工艺工况情况下，需查明原因或停机待查。
- 6) 玻璃鳞片胶泥内衬防腐设备运行需按各设备运行手册执行。