

Z61Y-320P不锈钢高温高压闸阀

产品名称	Z61Y-320P不锈钢高温高压闸阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Z61Y-320P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

上海儒柯阀门公司对【Z61Y-320P不锈钢高温高压闸阀】研发、生产、销售、服务、进出口为一体的企业。各类工程技术人员，能熟练应用CAD、三维制图和有限元分析等设计软件，并与国内外客户、科研机构进行了技术合作，引进和开发了多项新产品。

优良的品质和精湛的技术让我们成为多家企业成功订做认证样品，并通过各级质检部门的检验合格。

【Z61Y-320P不锈钢高温高压闸阀】应用规范：

- 1、设计、制造：E101
- 2、结构长度：E101
- 3、对焊连接：78DG ANSI B16. 25
- 4、检查和试验：E101产品型号：

【Z61Y-320P不锈钢高温高压闸阀】主要结构性能参数:

- 1.使用传动：手动、蜗轮、气动/电动(带手动)
- 2.连接：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接
- 3.阀体结构：单阀板、双阀板。
- 4.阀体密封：软密封、硬密封。
- 5.使用压力：0.6Mpa 42Mpa

6.制造口径：DN15 DN250

7.适用温度：0 550

8.阀体主要材料：不锈钢、铸钢、碳钢、铸铁等。

9.适用工况介质：水、油品、蒸汽等。

【Z61Y-320P不锈钢高温高压闸阀】技术工艺优势：1、壳体采用锻造及铸造两种工艺选项，外觀光洁，组织均匀，满足高温高压要求；视用户需求可提供全系列全锻钢闸阀；2、特殊材料配对，确保密封面高硬度及硬度差；精密研磨，光洁如镜，耐磨耐蚀，有效延长使用寿命；3、背密封设计，有效保护密封填料，杜绝跑冒滴漏；4、高压水强度，高压气体强度，无损检测等多道检测，全面控制承压件质量；5、阀杆表面经精密磨削及硬化处理，抗擦伤耐腐蚀，有效地减轻启闭力矩，操作更轻松；6、采用特殊缓蚀填料结构设计，耐温耐压，无腐蚀，自动润滑，减轻启闭摩擦，避免对阀杆表面的腐蚀，进而免除外漏；7、双向承压密封设计，满足各类特殊工况的苛刻要求；8、严格手工配研，确保双侧密封面吻合度90%以上，上海儒柯阀门品牌实现气泡级出厂密封检测；9、Z60系列独特的闸板弹性槽设计，自动补偿加工误差，适应高温工况，避免咬死；Z62Y系列为双闸板设计，闸板自动矫正加工误差，始终保持密封面100%吻合度，特别便于用户现场维修保养；10、阀盖自紧密封设计，压力越高，密封越可靠；

产品质量和售后服务（一年包退、一年包修、一年换）产品终生提供维修服务