

# 不锈钢高压法兰闸阀-Z41Y-320P型

产品名称	不锈钢高压法兰闸阀-Z41Y-320P型
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Z41Y-320P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

上海儒柯品牌【不锈钢高压法兰闸阀-Z41Y-320P型】用于Class150~2500LB、工作温度-29~425（碳钢）或-29~500（不锈钢）的小口径管路上，如超出以上使用范围请与我公司销售人员联系，安排定做！用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。在石油管道上应用较多。Z41Y高温高压法兰闸阀工作原理：高温高压法兰闸阀有三种体盖连接设计形式。上海儒柯阀门品牌第一种是体盖螺栓连接锻钢闸阀，按这种连接形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺栓连接，缠绕式垫片密封，优点是便于维修。第二种体盖焊接连接锻钢闸阀，按这种连接形式设计的阀门，其阀体与阀盖全焊密封，优点是无外泄漏。第三种是压力自紧式阀盖锻钢闸阀，按这种连接形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺蚊连接，内压自密封环密封，优点是内部压力越大，其密封性能越好。

产品型号：

【不锈钢高压法兰闸阀-Z41Y-320P型】主要结构性能参数:

- 1.使用传动：手动
- 2.连接：法兰
- 3.阀体结构：单阀板、双阀板。
- 4.阀体密封：软密封、硬密封。
- 5.使用压力：0.6Mpa 42Mpa
- 6.制造口径：DN15 DN250
- 7.适用温度：0 550

8. 阀体主要材料：不锈钢、铸钢、碳钢、铸铁等。

9. 适用工况介质：水、油品、蒸汽等。

#### 【不锈钢高压法兰闸阀-Z41Y-320P型】闸阀关闭时

上海儒柯阀门品牌密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀（亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。

#### 【不锈钢高压法兰闸阀-Z41Y-320P型】开启阀门时

上海儒柯阀门品牌当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程 来确定。