BZ411W-16保温法兰闸阀-不锈钢保温闸阀

产品名称	BZ411W-16保温法兰闸阀-不锈钢保温闸阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:BZ411W-16 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

BZ411W-16保温法兰闸阀-不锈钢保温闸阀是由阀体、阀座、闸板、阀杆、垫片、阀盖、阀盖螺栓、圆柱销、填料压套、活节螺栓、填料压板、螺母、阀杆螺母、锁紧螺母、手轮、润滑垫片、填料 柔性石墨等部件组合而成。上海儒柯材质质量完全按照国家有关规定标准执行制造加工，该系列闸阀主要用于高温高压保温管道中在控制易在常温下凝固或结晶介质在控制过程中不凝固和不结晶。

BZ411W-16保温法兰闸阀-不锈钢保温闸阀特点：

（1）、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。

（2）、对比截止阀启闭时较省力：无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方

BZ411W-16保温法兰闸阀-不锈钢保温闸阀特点：

（1）、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。

（2）、对比截止阀启闭时较省力：无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。

（3）、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。

（4）、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。

（5）、介质可向两侧任意方向流动，易于安装，且通道两侧是对称的。

（6）、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。

（7）、形体简单 , 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

（8）、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料，密封可靠、操作轻便灵活。

BZ411W-16保温法兰闸阀-不锈钢保温闸阀性能参数:

1.阀体:A105 A182 F22 A182 F304(L) A182 F316(L)

2.阀座:A276 420 A276 304 A276 304(L) A276 F316(L)

3.闸板:A276 410&403 A182 F304 A182 F304(L) A182 F316(L)

4.阀杆:A182 F6 A182 F304 A182 F304(L) A182 F316(L)

5.垫片:316夹柔性石墨+graphite 316夹PTFE SS+PTFE

6.阀盖:A105 A182 F22 A182 F304(L) A182 F316(L)

7.阀盖螺栓:A193 B7 A913 B16 A193 B8 A193 B8M

8.圆柱锁:A276 420 A276 304

9.填料压套:A276 410 A182 F304（L） A182 F316（L）

10.活节螺栓:A193 B7 A913 B16 A193 B8 A193 B8M

11.填料压板:A105 A182 F11 A182 F304（L） A182 F316（L）

12.螺母:A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M

13.阀杆螺母:A276 410

14.锁紧螺母:A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M

15.手轮:A197

16.润滑垫片:A472 431

17.填料 柔性石墨:PTFE

18.适用温度:-29-29°C~425°C -29°C~550°C -29°C~180°C

19.保温套材质:304,WCB

20.主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等

21.适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

BZ411W-16保温法兰闸阀-不锈钢保温闸阀制作标准：

1.设计与制造：GB12234

2.法兰尺寸：JB/T79 GB9113

3.压力温度：GB9131

4.结构长度：GB12221

5.对焊连接尺寸：—

6.检验与试验：GB13927

BZ411W-16保温法兰闸阀-不锈钢保温闸阀安装注意事项：

（1）、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

（2）、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部)。

（3）、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力)。

（4）、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

（5）、如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。