

LZD-I铸钢方型闸门-不锈钢方型闸门

产品名称	LZD-I铸钢方型闸门-不锈钢方型闸门
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:LZD-I 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

产品简介：上海儒柯是LZD-I铸钢方型闸门-不锈钢方型闸门知名专业制造商，本阀特别适用于各类固体物料和 50左右块状，固状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制。具有结构简单、操作灵活重量轻、无卡阻、切断快等特点。广泛用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业的库顶、库底及送料口等，是控制流量变化较大，启闭频繁，切断快速的理想设备。

上海儒柯品牌 LZD-I铸钢方型闸门-不锈钢方型闸门 产品概述：型号 < LZD-I、LZD-II、LZS-I、LZS-II >，该 LZD-I铸钢方型闸门-不锈钢方型闸门 结构简单、操作灵活重量轻、无卡阻、切断快、特别适用于各类固体物料和 50左右块状，固状物料的输送及流量调节，方型闸门安装不受角度限制。操作方便，能随时调整开度。 LZD-I铸钢方型闸门-不锈钢方型闸门 主要用于：粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量，输送量的主要控制设备，广泛用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业的库顶、库底及送料口等，是控制流量变化较大，启闭频繁，切断快速的理想设备。

LZD-I铸钢方型闸门-不锈钢方型闸门 『该产品阀门主要性能参数』

传动方式：电动、手轮、蜗轮、伞齿轮、气动(带手动)。

连接方式：法兰、。

结构特点：明杆、暗杆、平行式闸板。

密封材质：平行式闸板、弹性闸板。

制造口径：200 × 200 1000 × 1000。

适用温度：0 550 。

适用压力：0.1Mpa 6.4Mpa(超高压可定做)。

阀体材料：不锈钢(304)、铸钢(WCB)、铬钼钢(WC6)、铸铁(HT2000)等。

适用介质：水、油品、蒸汽、酸类、腐蚀性类介质等。

LZD-I铸钢方型闸阀-不锈钢方型闸阀结构：

(1)阀体、(2)支架、(3)手轮：球墨铸铁、(4)阀芯：不锈钢、(5)橡胶垫片、(6)四氟孔板、(7)填料：四氟密封圈、(8)压盖子：不锈钢、(9)丝杆、(10)阀杆螺母：不锈钢、(11)拼帽：35#方型闸阀的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意适用介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.方型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

LZD-I铸钢方型闸阀-不锈钢方型闸阀产品特点：

- 、插板阀的壳体试验和密封试验适用介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。
- 、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。
- 、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按 $1 \times DN \text{mm}^3/\text{s}$ 计算，没有密封性能要求的不做此项试验。
- 、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。
- 、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。
- 、静压寿命试验。
- 、LZD-I铸钢方型闸阀-不锈钢方型闸阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按JB/Z 234的规定。