

PZ41G法兰衬陶瓷闸阀-RKFM品牌

产品名称	PZ41G法兰衬陶瓷闸阀-RKFM品牌
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:PZ41G 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

产品简介：PZ41G法兰衬陶瓷闸阀-RKFM品牌知名专业制造商，本阀是灰渣、浆料、脱硫、污料等排放管路系统上专用的闸阀。本阀具有耐(温、磨、腐)、开关灵活、使用周期长等特点，是电力、水处理、冶炼、采矿等工业管路专用的闸阀，主要用于（渣水比1:6,最大料度<50MM)作启闭使用。

PZ41G法兰衬陶瓷闸阀-RKFM品牌应用标准：

设计与制造：GB12234 GB3595

结构长度：GB12221

压力温度等级：GB9131 JB/T74 HG20604

连接法兰：JG/T79 GB9113 HG20593-20635

试验与检验：GB13927 JB/T9092

PZ41G法兰衬陶瓷闸阀-RKFM品牌 『该产品阀门主要性能参数』

传动方式：电动、手轮、蜗轮、伞齿轮、气动(带手动)。

连接方式：法兰。

结构特点：楔式闸板、平行式闸板。

密封材质：软密封、硬密封。

制造口径：DN40 DN800。

适用温度：0 550 。

适用压力：0.1Mpa 6.4Mpa(超高压可定做)。

阀体材料：不锈钢(304)、铸钢(WCB)、铬钼钢(WC6)、铸铁(HT2000)等。

适用介质：水、油品、蒸汽、酸类、腐蚀性类介质等。

PZ41G法兰衬陶瓷闸阀-RKFM品牌结构特点：

- 1、采用中法兰螺栓连接，支管两端为法兰连接或对焊连接
- 2、启闭件采用半密封副强制密封，性能优良
- 3、密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金，耐磨性强，耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠
- 4、阀体出口流道结型合理，不存渣，启闭灵活，不卡阻
- 5、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性，抗擦伤性和耐磨性
- 6、中大口径设置滚动轴承，启闭轻松