

网络，服务，机柜

产品名称	网络，服务，机柜
公司名称	北京监控台厂家科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:定制 ZY-120:ZY-120 北京:北京
公司地址	北京市昌平区崔村镇大辛峰
联系电话	15830073771

产品详情

产品外型美观，工艺精湛，尺度精密，全数控流水线—机床冲压、折弯、激光切割工艺。

外观豪华典雅，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。

主体颜色为国际电脑灰和黑色两大系列。

前后高通透大网孔平门设计，通风率高达78%，后门双开设计，可同时解决设备保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求，提高网络设备运行稳定性。

合肥锻压JH36-630型闭式双点机械压力机独到的一次冲压和拉伸设计，确保机柜的强度和板材韧性，承重高达800公斤，更坚固更结实更实用。

19英寸空间，兼容系统集成、综合布线等设备的需求。

前门为机柜高级旋把弹力门锁。齐全的可选配件，内附安装工具、安装螺丝和原厂塑粉，原厂塑粉轻松修复划痕。

高强度钢制加固拼装板材型结构，材料全部采用SPCC优质碳钢，机柜方孔条2.0,静载承重达800KG，结构稳固，确保服务器等设备安全静载。前后门、侧板、顶板、底板及相应定位紧固件组成。机柜内部设置安装方孔条、承重横梁、承重托盘和和顶部风扇，19英寸空间兼容系统集成、综合布线等设备的需求。

立柱表面印有高清耐磨U数标识，方便用户快速安装设备。顶盖设计带有通风孔，最大程度散热通风设计。

机柜内部安装承重托盘，托盘位置可根据用户要求自由上下调整。

可方便拆卸的左右侧门和后门，全方位操作，多方位查看，高效坚固的并柜连接。整段式快开侧门，方便安装调试，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角不小于120°；侧板的拆装不应影响机柜整体宽度。

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部走线孔尺寸可按需调整。

可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求。

装配简单，方便装运。底座可以着地，也可同时安装万向承重型活动脚轮和承重支撑脚