

环氧防腐面漆生产厂家含税报价

产品名称	环氧防腐面漆生产厂家含税报价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

环氧防腐面漆生产厂家含税报价

产品：环氧面漆

颜色：多色

组份：双组份

混合比例：5:1

理论涂布率：0.178千克/平方米/50微米

涂装膜厚：干膜：30-50微米/道；湿膜：77-128微米/道

环氧面漆是双组份涂料，涂层颜色多样，具有非常好的装饰性，漆膜耐腐蚀、耐溶剂性强。环氧面漆以环氧树脂为主要成膜物质，配以颜料、溶剂生产而成，漆膜常温自干，具有非常好的物理化学特性。环氧防腐面漆主要适用于室内环境使用，不宜用于室外涂装。在光照充足的室外环境不可使用，可采用高耐候性的涂料如丙烯酸聚氨酯面漆、氟碳面漆等。

耐溶剂强

环氧面漆耐碱优异、耐化学药品以及各类溶剂，漆膜完好。

防腐特性

环氧面漆涂层具有较好的防腐特性，对基材设施保护性强

耐水优异

环氧面漆漆膜耐水性优异，可耐潮气以及水下浸泡，防水保护工件

强附着力

环氧面漆对钢铁具有优良的附着力，漆膜不脱落，粘附牢固

配套涂装

环氧面漆可配套各类双组份底漆，如环氧底漆，聚氨酯底漆等。

机械性能

环氧面漆耐磨性、硬度、抗冲击强度符合标准，机械性能强。

主要用途

环氧面漆主要用于室内环境、无紫外线照射环境或浸没区域的防腐涂装。适用于室内钢结构、机械设备、金属钢材、密闭钢材内部、水箱、管道内壁、潮湿环境、碱性环境等。

配套体系

环氧面漆可以和中间漆、底漆配套涂装，具有比较好的防腐效果。

一般防腐：环氧底漆+环氧面漆 ED1000环氧底漆+环氧面漆

中等防腐：环氧富锌底漆+环氧面漆

高档防腐：环氧底漆+环氧中间漆+环氧面漆 环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+环氧面漆

施工工艺

表面处理

被涂的钢铁表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30~70 μm；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST 3级，粗糙度达30-70 μm。

安全措施

- 1、避免接触皮肤和眼睛；
- 2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 3、保证良好的通风。
- 4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
- 5、现场遵守一切健康安全规定。