

3x7米50吨地磅称报价安装维修

产品名称	3x7米50吨地磅称报价安装维修
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

3x7米50吨地磅称报价安装维修3x7米50吨地磅称报价安装维修

解决传输信号弱及干扰问题。模拟式传感器输出信号的一般在数十毫伏，在电缆传输这些弱信号过程中，很容易受到干扰，从而造成系统工作不稳定或计量准确性降低。而数字式传感器的输出信号为3-4V的高低电平，其抗干扰能力比模拟汽车衡有质的改变。

解决问题模拟汽车衡的传感器、接线盒或称重仪表的A/D转换的前端如果加装电阻，可任意遥控车辆的重量，达到减少重量的目的。

数字式电子汽车衡的传感器信号采用数字通讯技术、总线结构、RS485接口实现信号远距离传输。的前提是必须要知道传感器的通讯协议，由于不同的传感器生产厂家具有不同的通讯协议，加上市场竞争激烈的因素，各个传感器厂家通讯协议绝对保密，因此的难度很大。

解决防潮防腐问题采用不锈钢焊接壳体或美国原装密封介质密封、防水、防腐蚀、适用于各种恶劣工作环境。

解决偏载误差，调角更方便数字式称重传感器能自动补偿和调整传感器信号输出时因偏载和温度变化产生的影响。数字式仪表能将传感器编号排序，通过内部程序自动调整角差，更加方便准确，改变了以前模拟汽车衡手动调节电位器的方式。

解决时间效应蠕变问题当负荷长时间加在称重传感器上时，其输出有较大变化，数字式称重传感器通过内部微处理器里的电路，自动补偿了蠕变，从而使产品质量更加稳定

地磅参数：

地磅常规尺寸：3×6米，3×7米，3×8米，3×9米，3×10米，3×12米，3×14米，3×16米，3×18米，3×21米，3×24米（宽度3.2米、3.4米可定做）

准确度等级：III级

地磅量程：10吨 ~ 200吨

防护等级：IP66

称体结构：模块化结构

称量方式：整车静态计量，静态精度等级3级

鉴别力：当负荷改变相当于1.4d时，原显示的数字有不小于1d的变化

工作温度范围：仪表：-10 ——+45 传感器：-20 ——+60

适应工作环境相对湿度： 95%

工作方式：静态称量

工作电压：电压220V+10%，频率50HZ

我公司主打产品：[100吨电子地磅](#)、[汽车衡](#)、[电子吊秤](#)、轴重秤、[叉车秤](#)、[皮带秤](#)、无人值守称重系统等等各类衡器及配件，我公司产品物美价廉，质量保证！！您值得信赖！！！！

更多内容请登录公司网站：<http://www.sanhe-scale.com>

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询电话：18895606220 座机：0552-3073177-801

咨询QQ：623226630

蚌埠三合电子科技有限公司以饱满的热情欢迎广大客户来本公司莅临指导！

3x7米50吨地磅称报价安装维修3x7米50吨地磅称报价安装维修