

D641X气动法兰蝶阀

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | D641X气动法兰蝶阀 |
| 公司名称 | 永嘉县精卫自控阀门有限公司 |
| 价格 | 1000.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 永嘉县江北街道东方村赵东路 |
| 联系电话 | 0577-67318096 13868874884 |

产品详情

D641X气动法兰蝶阀用途及特点； 气动法兰蝶阀适用于温度 90 ，公称压力 1.6MPa 的食品、医药、化工、石油、电力、；冶金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。D641X气动法兰蝶阀其主要特点为：1、设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装、维修方便。4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点D641X气动法兰蝶阀采用标准：设计标准：GB/T12238-1989； ISO 10631-1994或BS EN593-1998 法兰连接尺寸 GB/T17241 . 6-1998： ISO 7005-2或BSEN 1092-2002 结构长度：GB/T1 2221-1989： ISO 5752-1988或BS EN558-1 压力试验：GB/T13927-1 992；JB/T9092-1999； ISO 5028-1993或BS 6755-I-1986D641X气动法兰蝶阀密封材料

| 材料品种 | 氯丁橡胶 | 橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
|--------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|
| 代号 | x 或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | x E或orJE |
| 耐最高温度 | 82 | 93 | 150 | 232 | 250 | 204 |
| 耐最低温度 | -40 | -40 | -40 | -268 | -70 | -23 |
| 适用工作温度 | 65 | 80 | 120 | 200 | 200 | 180 |

D641X气动法兰蝶阀主要零件的材料

| 零件名称 | 材料 |
|------|----------------------|
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | 0型圈、柔性石墨 |

D641X气动法兰蝶阀主要技术参数

| | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-----|------|
| 公称通径 | DNmm | 50 ~ 2000 | | |
| 公称压力 | PNMPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 PsMPa | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| | 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | | | |
| 驱动形式 | 手动、蜗轮传动、气传动、电传动 | | | |

D641X气动法兰蝶阀主要连接尺寸

| 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | | | | 尺寸 (mm) | | | |
|----------------|---------|--------|-----|-------|---------|-----|-------|--|
| | L | 1.0MPa | | | 1.6MPa | | | |
| | | D | D1 | Z- d | D | D1 | Z- d | |
| 50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | |