

D671G气动PP蝶阀

产品名称	D671G气动PP蝶阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

产品详情

D671G气动PP蝶阀概述 气动PP蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。外型结构紧凑美观 本体重量轻容易安装 耐腐蚀性强，应用范围广
材质卫生无毒 耐磨损、容易拆卸，维护简单易行 [D671G气动PP蝶阀主要参数](#)

空气驱动	压缩空气4-6bar(可带手轮)
公称通径	40 ~ 600mm
公称压力	1.0 ~ 1.6Mpa
适用温度	0 ~ 95
连接方式	对夹
阀结构	A型
阀体材质	PP
阀芯材质	PP、PTFE
密封材质	FPM、EPDM

适用介质	水、油、空气、酸、碱等
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

D671G气动PP蝶阀

主要零部件性质：气动PP蝶阀

阀体采用

聚丙烯PP、PPH材

料，耐化学性非常好，对一般的酸、

有机溶剂的抵抗性好。常用作PP蝶阀的密封橡胶材料有三元乙丙橡胶EPDM和氟橡胶FPM

等。根据其各自的特点而适用于不同的环境：EPDM可耐一般酸碱，耐化学药品性和耐水性好，但不耐

矿物油和过热蒸汽(200)，使用温度在-40 ~ 120 。而FPM耐油、耐热、耐酸碱和耐化学药品性能佳。

常用于耐高温、耐腐蚀的场合，使用温度在-20 ~ 210 。D671G气动PP蝶阀主要外型尺寸