

电动润滑泵干油泵黄油泵手动润滑泵润滑系统

产品名称	电动润滑泵干油泵黄油泵手动润滑泵润滑系统
公司名称	淄博晶亿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新区万杰路121号306室
联系电话	0533-6208627 18053302857

产品详情

DDB系列多点干油泵适用于润滑间隔周期长、公称压力在10MPa以内的多线干油集中润滑系统中。亦可在各支路上通过单线片式给油器向各润滑点输送润滑油，适用于破碎机、橡塑、机床等小型机械的润滑。

工作原理

该泵主要由电动机、减速机构、压油部件、贮油部件等组成，其运行是电机转动通过减速机构带动推动轮推拉活塞，完成注油过程。

技术参数

型号	出油口数 (点)	公称压力M Pa	每口给油量ml/次	给油数 次/mi	贮油桶容积L	电机功率K W	重量KG	订货号
DDB-10	10	10	0.2	13	23	0.35	18	B12 · 01
DDB-18	18						76	B12 · 02
DDB-36	36						80	B12 · 03

安装与调试运转

油泵应该安装在便于检查、调整、拆洗的地方。

油泵应保持清洁、防止脏物进入贮油桶以保证泵的正常工作的。

向贮油桶加油时，必须从加油口（加油外螺纹为M33×2，内螺纹为ZG1/2）经过滤后加入，并定期清洗过滤网，采用的润滑脂针入度应不低于265（25 150kg）1/10mm。

油泵开启后，刮油板逆时针旋转为正向，不得反向。