

电动多点润滑泵黄油泵干油泵

产品名称	电动多点润滑泵黄油泵干油泵
公司名称	淄博晶亿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新区万杰路121号306室
联系电话	0533-6208627 18053302857

产品详情

WDB-Z系列电动多点润滑泵适用于润滑频率低,管路分布在50米内的润滑系统中,可用于点对点等量直供系统,也可以在各管路上配以单线片式分配组成不等量供油系统。

该系列在冶金、矿山、建材、橡塑、锻压、陶瓷等行业以其性能好、价格低廉作为ZB系列、DDB系列的替代产品,得到广泛应用。它可与电控箱匹配达到定时、定量自动加油。

★ 外型尺寸

★ 结构图示

★ 外形尺寸

型号	L	L1	L2	H	h1	h2	B	B1	B2	b1	D0
WDB-1 570 ~15	570	490	450	436	183		367	310	245	67	245
WDB-16 650 ~36	650	175	140	717	183	30	576	190	160	67	330

★ 原理

本机为真空吸压式柱塞泵,其运行通过电机联动泵体内的蜗杆、蜗轮,中心轴上的推动套,经它的平行径向运动,推动大柱塞实现供油,中心轴在运动的同时连体带动压油板,刮油器同步转动,将油不断压入过滤网面被吸入大柱体内。刮油器每转一周,各油咀均供油一次。

★ 技术参数

类别 参数 型号	出油咀 数量（个）	出油量 （MPa）	给油量 （ml咀/min ）	容积 （L）	电机功率（K重量 W/380V） （Kg）		订货号
WDB--1	1	32	5	20	0.55	52.5	B03 · 01
WDB--2	2	32	5	20	0.55	52.5	B03 · 02
WDB--3	3	32	5	20	0.55	52.5	B03 · 03
WDB--4	4	32	5	20	0.55	52.5	B03 · 04
WDB--5	5	32	5	20	0.55	52.5	B03 · 05
WDB--6	6	32	5	20	0.55	52.5	B03 · 06
WDB--7	7	32	5	20	0.55	52.5	B03 · 07
WDB--8	8	32	5	20	0.55	52.5	B03 · 08
WDB--9	9	32	5	20	0.55	53	B03 · 09
WDB--10	10	32	5	20	0.55	53	B03 · 10
WDB--11	11	32	5	20	0.55	53	B03 · 11
WDB--12	12	32	5	20	0.55	53	B03 · 12
WDB--13	13	32	5	20	0.55	58	B03 · 13
WDB--14	14	32	5	20	0.55	58	B03 · 14
WDB--15	15	32	5	20	0.55	58	B03 · 15
WDB--16~36	16~36	32	5	20~40	0.75	58~60	B03 · 16
6							~36

★ 闲置油咀取出图示

★ 闲置不用油咀的处置方法

1. 将不用油咀从泵上旋下。
2. 取出小柱塞、小柱塞套、垫圈。
3. 转动电机使大柱塞成完全吸油状态(油箱内刮油器所指反向之油咀是吸油状态)。
4. 将取钩狗入大柱塞套吸油孔(钩须先制好,钩头高度为3mm)。
5. 拉动取钩柄带动大柱塞套取出。
6. 用尖嘴钳将柱塞杆取出。
7. 将油咀重新旋紧,并用φ11胶片塞入油咀帽内旋紧,防止油外泄。
8. 也可以将小柱塞杆,弹簧取出倒置,并同第7步密封。

★ 注意事项

主机要尽量安装在相距最远的润滑点的中间位置。

用脂要洁净,在20℃以上,选2#以上润滑脂;外界温度20℃以下时,选0℃以上润滑脂;润滑油要选黏度大于N68。

桶内油面不得低于中轴顶端,以防抽空。

每工作300小时,蜗轮腔换油一次。