

免拆手动冲洗过滤器

产品名称	免拆手动冲洗过滤器
公司名称	上海凯功阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	凯功:碳钢 KGLP:常压 上海:常温
公司地址	青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区247室
联系电话	86-021-36359529 15921642885

产品详情

免拆手动冲洗过滤器

产品描述:手动反冲过滤器(DN50,全不锈钢)产品特点反冲排污过滤器适用于各种供水系统,工艺水系统及工业冷却水系统,特别是24小时连续运行的不停机系统,可以滤去水中的各种机械杂质,确保系统设备的安全可靠运行。主要特点 1.过滤精度高:过滤精度范围广,d=0.5~1.2mm; 2.过滤水量大:该过滤器压力损失小,处理水量大,可达7000m³/h; 3.使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成; 4.综合成本低:无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达20年; 5.操作简便效率高:无需接旁路,无需拆机清理,过滤反冲效果好。工作原理 SKP24型反冲排污过滤器通常由优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢楔形滤网,水流导向阀及排污装置所组成,如用户特殊要求,也可制成全不锈钢结构。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网流入内侧,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。水流导向阀的开启机构分手动和电动两种,当采用电动开启机构时,过滤器进出口设有压力传感器,可根据前后压差实现自动清洗排污,此时排污口装电动球阀,水流导向阀和排污电动球阀实现联动。技术参数:通常工作压力: 1.6MPa 工作温度: 180 压损: 0.115MPa 过滤精度:d=1.2mm 排污口DN: 50 超过此范围可根据用户要求特殊制造

产品特点:手动反冲过滤器(DN50,全不锈钢)产品特点凯功牌反冲排污过滤器适用于各种供水系统,工艺水系统及工业冷却水系统,特别是24小时连续运行的不停机系统,可以滤去水中的各种机械杂质,确保系统设备的安全可靠运行。主要特点1.过滤精度高:过滤精度范围广,d=0.5~1.2mm; 2.过滤水量大:该过滤器压力损失小,处理水量大,可达7000m³/h; 3.使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成; 4.综合成本低:无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达20年; 5.操作简便效率高:无需接旁路,无需拆机清理,过滤反冲效果好。工作原理SKP24型反冲排污过滤器通常由优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢楔形滤网,水流导向阀及排污装置所组成,如用户特殊要求,也可制成全不锈钢结构。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网流入内侧,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网

后半段外侧流入内侧，经排污口排出，起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行，无需停机。水流导向阀的开启机构分手动和电动两种，当采用电动开启机构时，过滤器进出口设有压力传感器，可根据前后压差实现自动清洗排污，此时排污口装电动球阀，水流导向阀和排污电动球阀实现联动。

技术参数: 通常工作压力: 1.6MPa 工作温度: 180 压损: 0.115MPa 过滤精度:d=1.2mm 排污口 DN : 50 超过此范围可根据用户要求特殊制造

安装尺寸表

公称通径DN (mm)	尺寸 (mm)				
)	L	H	H1	H2	D0
25	180	280	110	160	76
32	200	285	110	170	76
40	260	300	120	200	108
50	260	340	120	210	108
65	330	380	160	250	133
80	340	420	180	280	159
100	400	500	220	320	219
125	480	600	260	400	273
150	500	680	310	480	273
200	560	850	390	600	325
250	660	950	480	750	426
300	750	1250	640	950	478
400	850	1350	600	1050	530
500	1050	1450	640	1100	630
600	1380	1800	700	1200	800

订货需知：1：定货时请注明产品尺寸，操作压力，滤芯材质,过滤介质及过滤精度.

2：当需要其他标准法兰,材质及操作压力时请在定货时注明