

户外防水UFO工矿灯应急电源100W200W300W消防应急驱动电源

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 户外防水UFO工矿灯应急电源100W200W300W消防应急驱动电源 |
| 公司名称 | 深圳市登峰电源有限公司 |
| 价格 | 215.00/个 |
| 规格参数 | DF登峰:518H50-40W90-IP66 518H50-40W90-IP66:LIR 12V 7800 深圳:外贸出口 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道江边社区创业5路2号A栋 厂房3层 |
| 联系电话 | 018566206196 18676360198 |

产品详情

防水应急电源盒 IP66,铝压铸防水应急电源一体盒应急电源宽电压设置,全球通用.

隔离电源,IC充电管理,SAA等多项安规认证.高品质照明应急电源,媲美进口品质.

适用于100-150W的LED高棚灯LED工矿灯应急照明；驱动外接与内接的LED光源都可以使用。

允许一套应急电源匹配多个LED灯具，总功率必须在范围之间

配合耐高温型锂电池LIR等充电电池组使用、数字电路严禁使用镍电池组；

国际线路、不锈钢防水指示灯与测试功能一体；自动切换工作状态。

停电后全功率应急照明，与市电照明相同的亮度。

应急电源具备多重保护功能：

A 充电保护，在充电饱和后，自动转入涓充状态，补偿电池自放电；

B 放电保护，应急照明过程中，在电池电量消耗殆尽时，自动结束放电灯具熄灭；

C 空载保护，应急照明途中，灯具损坏或被人为取走，电路自动归零不再工作；

D 短路保护，自恢复功能。

E 自检功能，无需人工检测应急照明功能。

严格按照接线图连接电路，不得随意开启封盖；

技术参数：

输入：AC 100V-270V 50HZ 输出：AC /DC 80-280V

功率：100-150W 应急时间：依客户要求设定； 电池：DC24V DC36V

充电电流：500mA 20-50W 防水铝盒尺寸=255*150*60MM 2.0公斤

60-100W 防水铝盒尺寸=255*150*80MM 2.5公斤 150W 防水铝盒尺寸=360*230*110MM 3.5公斤