

TPU粘PU胶水，TPU粘ABS胶水

产品名称	TPU粘PU胶水，TPU粘ABS胶水
公司名称	深圳市美邦胶粘剂有限公司
价格	6.00/瓶
规格参数	有效物质:99.99% 粘度:100cps 执行标准:OM
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区南十巷五号606
联系电话	0755-82596326 18124532970

产品详情

TPU粘PU胶水，TPU粘ABS胶水

介绍：M510、M520是用于压克力（PMMA）、PC、ABS、PVC、TPU等塑胶制品粘接的胶水，本产品的粘接强度可代替超声波焊接，达到材料本体的强度。

二：使用方法：

1、对于PC、ABS产品粘接，通常将本胶装在小胶瓶中使用，挤出在待粘接产品表面，形成一条细线，然后将另一面产品覆盖上去，稍压几秒钟，即可定位，放置4小时以上，达到最终强度，涂胶不宜过多，胶在两层产品之间展开的不够均匀，会延长胶水的固化速度，进而严重影响初粘强度和最终粘接强度。

2、对于大面积使用，可用喷雾器活刷涂的办法，在严格水平放置的ABS板上喷一层胶，然后再将PC从一端开始覆盖上去，并用滚筒从一端到另一端均匀压平，即完成粘接，PVC两面涂胶晾干3分钟然后对贴，15分钟达到初步强度，达到最终强度尚需4小时以上。

三、产品特性：

- 1、本产品为无色透明液体，有不同粘度可选择，易于延展、流平、渗透。
- 2、需在通风良好的车间操作，最好使用抽风机，使溶剂挥发尽，车间严禁烟火。

四：存放

密闭.避光.25 以下存放于阴凉干燥通风的场所，远离火源、电源。

相关产品：TPU粘PVC胶水，TPU粘TPU胶水，TPU粘PVC胶水