厌氧规格50ml-乐泰518密封胶水-铝基材突出

产品名称	厌氧规格50ml-乐泰518密封胶水-铝基材突出
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:518 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

厌氧规格50ml-乐泰518密封胶水-铝基材突出{18028269819}

厌氧规格50ml-乐泰518密封胶水-铝基材突出{18028269819}

厌氧规格50ml-乐泰518密封胶水-铝基材突出{18028269819}

环槽面密封面常与对焊连接型式配合(不与承插焊配合)使用，主要用在高温、高压或二者均较高的工况。在"美式法兰 ’ 中，常用在PN10.0(部分)、PN15.0、PN25.0、PN42.0MPa压力等级中。在"欧洲法兰体系"中常用在PNl0.0、PN16.0、PN25.0、PN32.0、PN42.0。突台面密封面是应用最广的一种型式，它常与对焊和承插焊型式配合使用，在"美洲法兰体系"中，常用在PN2.0、PN5.0和部分PN10.0MPa压力等级中；在"欧式法兰"中则常用在PN1.6、PN2.5MPa压力等级。

品牌：乐泰　　型号：518

荧光性： 具有荧光性　　组成： 单组分-不需混合

粘度：触变性　　固化方式： 厌氧胶

固化优点：室温固化　　应用：密封

颜色：荧光红　　最大间隙填充：0.25mm

粘度（mPa.s)：500000/1000000　　固化速度（全固）：24小时

推荐促进剂：7471/7649　　相对密度：1.3

乐泰518平面密封胶它能形成一个柔性，耐溶剂的密封不会撕裂或老化，可有用柔性金属装配包括铝的表面，特别适用于铝的表面。

厌氧型、通用型、耐流体性能优良、柔韧性能好

典型应用作业包括，对刚性金属面与法兰之间紧密配合接头进行密封。在法兰装配后，立即具有耐低压性能，在法兰装配后，立即具有耐低压特性. 通常用于刚性法兰连接，如变速箱与发动机罩等的现场成形垫片，可以用于柔性金属装配包括铝的表面。拆开及清除比较方便。

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》7月6日报道，2016年12月巴西圣保罗的新娘Rosemere do Nascimento Silva和其他三人，乘直升机在飞往婚礼现场时不幸遭遇坠机身亡。最近公布的飞机坠毁瞬间视频再现了事发时的惊悚画面，并且可能证实飞行员操作失误。

视频显示，当时机上有四名乘客，新娘和她的哥哥、飞行员和怀有六个月身孕的摄影师。最初美丽的新娘看起来幸福而兴奋，当警报响起，相机画面开始摇晃的时候，所有乘客开始惊慌地尖叫。相机在坠机时受到了冲击，仍记录下了最后的画面。圣保罗警方和航空专家在调查坠机原因的研究报告中认为飞机可能在下雨、雾和云的恶劣能见度下撞上了一棵树。

东莞市瑞泰胶业有限公司

网站：http://www.rtloctite.com