

# 河南郑州丙烯酸道路标线漆生产厂家

产品名称	河南郑州丙烯酸道路标线漆生产厂家
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	规格:20 颜色:各色 包装:铁桶
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

## 产品详情

丙烯酸道路标线漆 产品说明：

组成：该产品由多种高分子树脂经该性配制、增塑剂、稳定剂、流平剂等颜填料及芳香类溶剂组成。主要特性：标记明显、持久；具有良好的附着力；干燥快；具有良好的耐磨性；具有良好的耐候性能；雨后自洁性好。用途：适用于混凝土公路和柏油路面，水泥路面，车库划线。也用于户外地面（公交站、停车场、车库）、外墙、屋顶的小面积涂装。

产品参数	产品名称	丙烯酸道路标线漆
	颜色	白色、黄色
	光泽	无光、半光面漆
	比重Kg/L：颜色不同略有差异。	1.3
	体积固体份：颜色不同略有差异。	约50 ± 2%
	组份配比：	单组份

丙烯酸道路标线漆适用工况：适用于清洁、干燥的混凝土、柏油路面，也可用于环氧地坪表面。

技术参数项目	技术指标
外观	平整、无粗颗粒
光泽	无光
细度， $\mu\text{m}$	40
干燥时间，min 表干，实干	15，120
硬度	0.4
耐磨性，mg	50
耐水性（24H）	不起泡、不脱落
施工工艺	

1、施工路面应保持清洁、干燥。

2、施工前先将本品搅拌均匀，使用专业稀释剂，调至适合涂漆黏度后施工。

3、如有外来杂质，应过滤后使用。用量（仅供参考）：· 线宽8公分，每公斤可以刷50米左右；· 线宽10公分，每公斤可以刷40米左右；· 线宽15公分，每公斤可以刷27米左右。

## 施工条件

环境温度：20 ~ 40 ℃；相对湿度：25% ~ 75%；底材温度：高于露点3 ℃。

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。