

贝壳粉涂料对腻子有哪些要求

产品名称	贝壳粉涂料对腻子有哪些要求
公司名称	吉林省小海鸥贝壳建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长春市人民大街10606号东北亚国际金融中心
联系电话	0431-85256288 13321586022

产品详情

在装修时，面层材料所起的作用只占质量的三成，而基层材料所起的作用则占到七成。一般来说，基层材料所起的作用主要是牢固、平整与光滑。在此基础上，面层材料所起的作用主要是“着色”，即赋予表面色彩，起到美化装饰作用。因此，对家居进行装潢时，除了注意“面子”选择涂料外，更重要的是选择优质的“腻子”。那什么样的腻子才算是优质的呢？

第一，粘结牢固

目前绝大多数装修公司，仍在采用原始方法调制腻子，用这种方法调制出来的腻子由于比例不当，计量不准，粘结力很差，极易出现起皮、脱落等弊病。

第二，光滑细腻

一般来说，涂料成膜后形成的涂层只有几十丝厚度，因而腻子层的光滑细腻程度直接决定了涂层表面的光滑的程度。

第三，耐水性好

耐水性常常是决定腻子质量的一个重要标志，耐水性好的腻子不仅在发霉、受潮的条件下同样具有良好的附着力，而且对涂料在其表面的成膜也具有很大的帮助。

底材处理：

硅酸钙板、石膏板直接刷涂，但必须要求平整、干净、无起泡、掉粉、开裂等问题，湿度、温度控制在施工范围内即可。在木板（不能使用中纤板）上必须重新上腻子低后才可以刷涂，在乳胶漆墙面上，可以直接喷涂，不能刷涂，如果要刷涂，必须打磨掉漆膜，上一层腻子底再刷上贝壳粉。

