

河南郑州环氧玻璃鳞片漆厂家价格

产品名称	河南郑州环氧玻璃鳞片漆厂家价格
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	规格:20 颜色:各色 包装:铁桶
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

环氧玻璃鳞片漆 一、基本简介 环氧玻璃鳞片漆是一种屏蔽性非常强的环氧涂料，可厚涂施工，对酸碱、溶剂、海水、油品等具有优异的防腐特性。环氧玻璃鳞片漆的屏蔽性主要来源于原料中的玻璃鳞片，它所含有的特性同时也表现在了涂料中。 二、玻璃鳞片特性：

1. 强屏蔽性。
2. 强抵耐酸耐碱。
3. 强耐水性优异。
4. 防腐性能优异。
5. 厚涂施工性好。
6. 机械性能优良。

三、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆用途：本品适用于船舶、港口、铁路桥梁、石油、化工冶炼、钢铁设施、管道、污水处理厂、混凝土表面，使其免受大气、海水、酸、碱、油、盐、化工气体等腐蚀介质的侵蚀。 四、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆涂装间隔时间：温度为 5 最短间隔 24h、最长 5d。

温度为 20 最短间隔 16h、最长 3d。温度为 30 最短间隔 8h、最长 2d。

五、环氧玻璃鳞片重防腐涂料/防腐漆施工及贮存：（1）涂装前须将物体表面灰尘、油污、焊渣等处理干净，施工中严禁带入水份。严格按照要求计量配比施工。（2）涂料配比为：甲组分：乙组分=1 桶：1 桶（或按厂家要求配比施工）。（3）施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化20—30分钟，即可进行涂装。此材料要求随配随用，配比后的涂料须在四小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

（4）施工时温度低于10 。阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。气温低 5 时必须停止施工。

(5) 施工时如涂料过稠，可用少量专用稀释剂。施工完后视温度情况放置7天—10天，方可投入使用。

(6) 产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射,隔绝火源,远离热源。

(7) 贮存期为十二个月,期满后应检验各项技术指标,如达到指标要求,可继续使用。 六、安全措施

1、应当注意避免接触皮肤和眼睛。

2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。

3、保证良好的通风。 4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。

5、现场遵守一切健康安全规定。

郑州青腾涂料有限公司，服务防腐事业，为防腐事业做贡献，专业高质量提供各种防腐涂料油漆！

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。