河南郑州银粉漆

产品名称	河南郑州银粉漆
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	规格:20 包装:铁桶 产地:郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

银粉漆 产品说明： 产品名字：银粉防腐漆 产品品牌：郑州青腾 产品颜色：银灰色 产品规格：20kg／桶 产品价格：电议 银粉漆 一、组成：该漆是以专用树脂加入银粉、填料、助剂等研磨成成份一，固化剂为成份二，两组份按规定比例分装供应。 二、特性与用途：该漆具有优良的机械性能、耐湿热、耐盐雾性及装饰性可与环氧类底漆配套。专用暖气、或金属底材上。 三、技术指标：

漆膜外观	平整光滑	冲击强度，kg/cm	2 50
固体含量， 成分一	45±2％	附着力	≤2
柔韧性,mm	≤1	干燥时间 表干,h	2
耐汽油性 (5h)	漆膜不发粘，不发软	实干,h	24
耐盐雾性 (72h)	漆膜外观无显著变化	耐蒸馏水 (72h)	漆膜外观无显著变化

四、施工参考：
1、两组份必须按要求比例配合使用，用多少配多少，配好的漆应在6h内用完，以免胶化造成浪费。
2、被涂物表面必须干净，无酸碱性无湿气，干燥光洁。 3、为使两组份充分交联固化完全，配漆后可常温熟化10分钟，再进行喷涂。若干燥环境低于22℃而又无加温干燥条件，可适当延长熟化时间。 4、由于成份二易与水、酸等物发生反应，使用过程中必须使用专用稀释剂，切勿与水、汽油或醇类接触，配漆后余下的成份二的包装要盖严，以免胶化变质造成浪费。 注意事项及安全措施：
1.施工前先阅读使用说明，避免接触皮肤和眼睛；
2.油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。
3.涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。

●●●●●我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氰凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等.