

# 手摇刷式过滤器，法兰手摇刷式过滤器

产品名称	手摇刷式过滤器，法兰手摇刷式过滤器
公司名称	上海凯功阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	凯功:碳钢 KGLP:常压 上海:常温
公司地址	青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区247室
联系电话	86-021-36359529 15921642885

## 产品详情

### 产品介绍

KGLP系列手摇式过滤器，构造为骨质猪鬃毛刷及不锈钢部件组成。该部件穿过过滤器盖，刷式装置安装在不锈钢滤网内部，过滤器盖外装一简便的手柄用于从滤网上刷除微颗粒再排出，刷洗过程中水流不中断。不必停机和拆卸过滤器清洗滤网，外壳为优质碳钢筒体。

技术参数 工作压力： 1.0MPa（超过此压力，请订货时注明） 压损： 0.015MPa 工作温度： 150  
过滤精度：d=1.2mm其他：过滤精度及尺寸可按用户要求特殊订作，法兰连接尺寸按GB-9119.8-88。

选型方法1.确定以下参数：最大工作流量或进出口管径DN、最高工作压力P、工作温度、过滤精度。2.根据现场安装位置确定结构形式。3.确定有关材料：过滤网材料、壳体材料。4.确定过滤器型号。安装与使用 手摇刷式过滤器可水平或垂直安装，但应注意水流方向与外壳箭头方向应一致，垂直时要求水流方向是自上而下。当进出口压力压差达到0.04MPa时，需打开排污阀，人工轻轻转动手柄刷洗过滤网，直至排污口出水水质变清后停止刷洗和排污，整个排污过程系统可正常运行，无需停机。

### 标准过滤等级

### 卧式手摇刷式过滤器技术性能表

