

# GQ-180型防水防漏电管道疏通机

产品名称	GQ-180型防水防漏电管道疏通机
公司名称	济宁市东顺机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区
联系电话	0537-2378908 15318186702

## 产品详情

### GQ-180型防水防漏电管道疏通机

GQ-180型防水防漏电管道疏通机，是目前国内市场上最先进最方便，也是最美观的新型清理机，它具有GQ-80、GQ-100型的优点外，电机采用卧式按装法（防水功能）弹簧自动进出随意，使用方便。

技术参数：

型号：GQ-180	清理长度：30m
电机功率：0.18-0.25kw	清理速度：400r/min
电 压：220V	清理管道直径：20-200mm

**【产品用途】** 适用于室内管道疏通。GQ-系列管道清理机、手摇管道清洁器，以目前最新技术、最新款式展现于市场，本系列产品性能优异、扭矩大、操作方便、易提取，并具有安全视觉效果等特点，是广大客户的理想产品。GQ-系列管道清理、清洁产品，适合对各类管道内部的污垢、油脂、泥沙、垃圾等进行清除，可广泛应用于建筑、单位、街道住宅的管道设施。

**【技术参数】** 额定电压：220V

电机功率：0.25kw 额定转速：400r/min 清理长度：30m 清理管径：20-100mm 软轴规格：16mm

**【操作示意】** 1、本机插头必须插入单项三级插座。2、本机开关控制旋钮。“O”断开停止；“L”反转；“R”正转3、装16软轴时，应拔出软轴150mm左右，连同附件轴一起插入机器后端的轴孔，推平后，拉出插销，往左旋转挂架用机器尾端的定位块卡住，松开插销销子即可弹入16孔内，便可完成附件安装。4、装软轴及刀头；应将T形槽相对插入，按下销子往里推入，销子再弹出后即可使接头锁住。5、使用时，机器与管口应保持一定距离，与本机高度相近即可，用手压下操作手柄，同时握住旋转软轴，推缩其自然形成的弧度，便可向管口内推送。

安全操作注意事项1、操作前，应检查机器是否有异常，否则应停止使用。2、为确保操作安全，必须使用具有良好接地的单项三级插头、插座。3、机器绝缘电阻值小于2M 时，应暂停使用，应干燥通风，待绝缘电阻值大于2M 时再可使用。4、在狭窄场地或特殊环境操作，应有可靠的安全防护，并有人监护。5、在在潮湿或有积水场地操作，应有可靠的安全防护措施，应使用漏电保护器。并将机器置于垫高、无积水的干燥位置，应戴绝缘手套，穿绝缘鞋。6、操作完毕后，应首先拔下电源插头，然后再作场地清理。7、机器外观应适当保养，使用前后应注润滑油。8、非电工人员或专业人员，不得擅自拆卸和修理本机器。9、不得用水直接冲洗机器，以防不慎损坏绝缘层。

联系方式：济宁市东顺机械设备有限公司      手机：15318186702 15898787027

电话：0537-2378908

联系人：王经理

QQ：2687481600

微信：15318186702

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：[jndlsb00@163.com](mailto:jndlsb00@163.com)