杰顿科技js3000调功调压器

产品名称	杰顿科技js3000调功调压器
公司名称	北京金杰顿科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:jetter 型号:js3000@调功调压器 额定电压:220（V）
公司地址	北京市通州区张家湾镇东定福庄村36号
联系电话	15810374736

产品详情

品牌	jetter	型号	js3000@调功调压器
额定电压	220（V）	额定电流	0（A）
功耗	0（W）	外形尺寸	0（mm）
产品认证	ISO9001		

产品说明

控制信号输入：4-20ma、0-10ma、,0-5v、0-10v、1-5v、2-10v、pwm等标准信号输入

输入阻抗：120ω（4-20ma输入方式时）

负载额定电压范围：220v、380v、440v、660v、1140v

冷却方式：10a ~ 30a自冷， 50-1200a风冷，1000a-3000a风冷或者水冷方式

控制方式：调压移相和过零周波调功一体化技术，可实现恒流、恒压、恒功率等闭环控制、双闭环三相整流直流电源、电解电源、电镀电源

适用负载：各种纯阻性负载及各种电感性负载、ir红外灯管等负载。各种直流电源、电解电源、电镀电源

联机通讯：标准modbus rtu 通讯和profibus dp 通讯

缓起动时间范围：可调范围0-60秒

输出电压控制范围：输入电压的0-98%

调节输出分辨率：0.2 °

三相触发不平衡度：≤ 0.6 °

负载方式：三相星形中性点不接零接法3s，三相星性中性点接零4s，三相三角性接法3d ，
三相内三角接法6d

相位判别：自动判别 r-s-t 三相电压

保护系统:快熔保护、 精密电流互感器保护、 缺相保护、 过压保护等

保护动作时间：<20ms

继电器触点容量：250v ac 2a外部电压控制功能：电压调节（内部）/ 0-100%

斜率调整：0-100%

手动控制：0-100%

基点调整：0-100%

斜率调整+手动控制斜率调整+基点调整

运行环境温度范围：-10-45 ℃

周围湿度：≤90%rh

绝缘阻抗：20 mω 500v dc

绝缘体强度：2000v ac 1分钟（220v） 2500v ac 1分钟（380v）

材料和外部涂层：冷轧钢板及电泳喷塑处理

外部尺寸和重量：详见选型说明书

电流限制功能：调整范围 20-110%

过流保护系统：电子类型保护

复位：按启停开关或重新上电