

绝缘子fps-150-5

产品名称	绝缘子fps-150-5
公司名称	河间市忠森电力器材有限公司
价格	75.00/个
规格参数	结构高度:300 最小电弧距离:215 产品用途:支撑绝缘
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇里昌村
联系电话	15210225523

产品详情

一、产品概述 高压线路复合针式绝缘子具有很高的抗弯曲，抗扭强度，抗冲击性、抗震性和防爆性能优越。内绝缘可靠、重量轻、易安装，是传统针式瓷绝缘子的理想换代产品。二、功能特点 绝缘子采用了特种钢材制造的金具，金具端头采用迷宫式设计原理，多层保护，密封性能好，解决了绝缘子最关键的问题----界面电气击穿。金具与芯棒的联接采用国际上先进的电脑控制同轴恒压压接工艺，并配有全自动声发射探伤检测系统，保证了金具与芯棒的联接的可靠性与稳定性。芯棒采用ERC高温耐酸棒，芯棒与硅橡胶界面涂有特种偶联剂。伞套采用了高温高压下一次性整体成型工艺，配合电脑监控的二段硫化工艺，延长了产品的使用寿命。三、技术参数表

产品型号	额定弯曲耐受负荷 (KN)	结构高度 (mm)	最小电弧距离 (mm)	最小公称爬电距离 (mm)	下端螺纹直径 (mm)	额定电压 (KV)	最高电压FPS-150/5
5	300	215	600	16~20	20	12	

四、安装注意事项(1)绝缘子应轻拿、轻放避免与铁件、工具等尖硬物摩擦碰撞(2)产品起吊时,绳结要打在端部附件上,严禁打在伞群或护套上,绳子必须碰及伞群与护套部分时,应在接触部分用软布包裹(3)严禁脚踩绝缘子伞群。(4)不得将复合绝缘子当做放线的辅助工具,以免使其受到冲击力或弯曲而损伤绝缘子(5)安装均压环时,应注意调整均压环与轴线垂直安装,对于开口型均压环,应注意两端开口方向一致,有利于放电和保护伞群