

邵阳EPDM塑胶跑道施工，邵阳橡胶篮球场施工，邵阳跑道球场材料厂家

产品名称	邵阳EPDM塑胶跑道施工，邵阳橡胶篮球场施工，邵阳跑道球场材料厂家
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:湖南一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

邵阳EPDM塑胶跑道施工，邵阳橡胶篮球场施工，邵阳跑道球场材料厂家

承接范围：邵阳、大祥区、双清区、邵东县、新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、新宁县、绥宁县、城步县、武冈市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

混合型塑胶跑道铺装工艺

清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡
喷涂面层两遍 测量画线 检测点线 竣工

铺设工艺说明

(1)首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平(如水泥砼基础需酸洗)。

(2)底胶铺设：铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

a) 按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。

b) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。

c) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。

d) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

(3)面胶的摊铺：

a)刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。

b)时刻观察胶面的厚度。

c)喷涂面胶，分两次进行，次干固后再进行第二次喷涂。

d)由聚氨酯面胶混合彩色EPDM颗粒按比例搅拌均匀后喷胶,确保颗粒不脱落。

(4)工艺线喷划。按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用白色聚氨酯漆喷刷。

邵阳EPDM塑胶跑道施工，邵阳橡胶篮球场施工，邵阳跑道球场材料厂家，邵阳篮球场施工，邵阳塑胶跑道施工，邵阳EPDM施工