

文丘里烟气净化器 用于工业尾气(废气)回收处理

产品名称	文丘里烟气净化器 用于工业尾气(废气)回收处理
公司名称	沈阳北方科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区崇山中路3号
联系电话	024-86265442 15840546692

产品详情

文丘里烟气净化器

文丘里烟气净化器是以文丘里喷射器为技术核心组成的烟气净化系统,是由以下部分组成：

- 1.文丘里喷射器, 2.循环液储罐, 3.洗涤液循环机构, 4.喷淋机构（可选）,
- 5.脱雾机构（可选）,6.电控机构, 7.循环液温度调节机构, 8.蒸气除霜机构（可选）.

文丘里烟气净化器工作原理如下:

化工厂里各生产工段所产生的工业废气被文丘里喷射器收集，在文丘里喷射器内部被循环洗涤液洗涤，被除掉其中的有害物质（在一定程度上）。工业废气和洗涤液离开文丘里喷射器后由混合状态变成分离状态，洗涤液回到循环液储罐里，而工业废气则由下而上进入循环液储罐里上部空间，被由上而下的由喷淋头喷出的雾状洗涤液二次洗涤后，进入脱雾器脱除液滴，然后回到大气中去。

文丘里烟气净化器的主要特点是：1.它可在极恶劣的工业环境中稳定工作，它不怕烟气湿度大、含粘油、含粘性冷凝物。 2.占地面积小。 3.噪音低。

产品规：150-1200mm ， 处理气量953-73249立方米/小时， 如需再大规格可与厂家联系。

文丘里规格型号表

型号	进气口通径	理论能耗 (KW)	进气口 吸气量
YE150		3.74	953-1144

W -1 50			
YE200 W -2 00	6.66	1695-2034	
YE250 W -2 50	10.04	2649-3179	
YE300 W -3 00	15	3815-4578	
YE400 W -4 00	26.63	6782-8138	
YE500 W -5 00	41.61	10597-12717	
YE600 W -6 00	59.91	15260-18312	
YE700 W -7 00	81.55	20771-24925	
YE800 W -8 00	106.51	27129-32555	
YE900 W -9 00	134.80	34335-41203	
YE1000 W -1 00 0	166.42	42390-50868	
YE1100 W -1 10 0	201.37	51291-61550	
YE1200	239.64	61040-73249	

W			
-1			
20			
0			