

# 输水工程用环氧煤沥青防腐管生产厂家及价格

产品名称	输水工程用环氧煤沥青防腐管生产厂家及价格
公司名称	沧州辰熹管道配件有限公司
价格	22.00/米
规格参数	型号:齐全 标准:国标 产地:沧州
公司地址	盐山县边务乡小吴村（注册地址）
联系电话	0317 - 6386078 15076745423

## 产品详情

输水工程用环氧煤沥青防腐管生产厂家及价格 15076745423 QQ1910222685贾凌

作为一家专业的防腐钢管厂家,在同行竞争中具有非常显著的优势,而且我们还提供完善的售后服务,可提供现场安装技术指导,客户都说我们的服务很贴心,而且我们从不恶意打击同行,和周边厂家建立了友好的共赢关系,就是人缘很好,所以我们称得起河北优质厂家.知名品牌称号。如果你有需要采购环氧煤沥青防腐钢管的话,就来找我们昊都,绝对让你买着放心,觉得值得加强级环氧煤沥青防腐钢管周价格涨跌预测报告:一.底漆和缠玻璃纤维前的面漆1.防腐的环氧煤沥青油漆施工根据现场条件采用刷涂的方式。2.钢材除锈经检查合格后涂刷底漆和面漆,涂漆时尽可能留出钢材装配的焊缝位置,预留长度约为150mm,以免焊接时难以清根,影响焊接质量。3.对于钢材表面坑尘程度较大(>2mm以上),尚应拌制腻子将其补平。4.环氧煤沥青漆混合配制好拌匀后将其熟化15~30min,并在4小时内用完。5.底漆表干后固化前涂刷第一道面漆,面漆实干后固化前涂刷第二道面漆。施工时,往往在工序流程上是连续的,因此需要特别注意油漆的涂装间隔时间,保证涂装间隔在最小和涂装间隔之间。现场施工时,要根据涂料的性能和天气条件确定涂装的间隔时间。6.如果油漆复涂间隔太长,则需要将油漆表面用砂布或砂轮打毛后再涂刷后道漆。7.钢材喷砂合格后应立即涂刷底漆,因此,应同时注意粉尘对涂漆的影响,涂漆时尽可能远离喷砂区域或暂停喷砂施工。8.环氧煤沥青漆作业应按随货所到的材料说明书和规范要求进行操作。9.油漆作业施工用具应干净,使用过程中的清理和用完后处理应适当。10.涂刷时,层间纵横交错,每层往复进行。

环氧煤沥青防腐螺旋钢管就是我们常说的几布几油,常见的有一布两油防腐钢管,三油两布防腐钢管,五油三布防腐钢管,七油四布防腐钢管。环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为环氧煤沥青底漆和面漆,都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物,添加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成。外观:底漆甲组分铁红色,乙组分黑色,面漆均为黑色。具有优异的耐化学介质腐蚀性和良好的物理机械性能,粘结力好,涂膜坚韧,并有优异的电绝缘性和抗渗透性,抗杂散电流和抗微生物侵蚀性,成膜后,可减少施工道数。主要的执行标准SY/T 0447 - 96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》。主要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐,也适用于各类钢结构、码头、船舶、水闸、煤气储罐、炼油化工厂设备防腐及混

凝土管、污水池、楼顶防水层、卫生间、地下室等混凝土结构的防水和防渗漏。

[1]1、石油天然气用三层聚乙烯（3PE）钢管防腐、二层聚乙烯（2PE）钢管防腐。、石油天然气用FBE（单层熔结环氧粉末防腐）钢管、2FBE（双层熔结环氧粉末防腐）钢管。  
3、供水管线水泥砂浆衬里钢管内防腐。标准CECS10：89 4、环氧煤沥青玻璃布钢管防腐。 5、供水管线IPN8710高分子无毒涂料钢管内防腐。6、销售环氧煤沥青防腐涂料、IPN8710涂料、氯化橡胶防腐涂料、聚氨脂防腐涂料、等防腐涂料。 7、高密度聚乙烯聚氨酯发泡保温钢管。

公司生产各种防腐涂料，主要产品有IPN8710聚氨酯聚乙烯防腐涂料、环氧煤沥青防腐涂料、无溶剂环氧树脂防腐涂料；可承接钢管内壁、外壁环氧煤沥青一布三油或（二布四油）钢管防腐、钢管内壁水泥砂浆衬里防腐、IPN8710防腐加工。公司工艺设备先进，检测手段齐全。拥有先进的检测设备，建立了完善的质量保证体系，并通过了ISO9001国际质量体系认证。产品广泛用于输油管道、天然气管道、城镇供热管道、供水管道、电力等防腐工程。参与完成我国众多长距离输油、输气、输水管道防腐保温工程，参与完成出口印尼、苏丹、沙特、南非管道防腐工程，产品质量和服务受到用户的一致好评。