

# 河南郑州聚氨酯清漆厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 河南郑州聚氨酯清漆厂家                   |
| 公司名称 | 郑州青腾涂料有限公司                    |
| 价格   | 20.00/公斤                      |
| 规格参数 | 规格:20<br>产地:郑州<br>包装:铁桶       |
| 公司地址 | 郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室 |
| 联系电话 | 0371-67997972 15038093919     |

## 产品详情

聚氨酯清漆 产品说明： 1、聚氨酯清漆是由二异氰酸甲苯的予聚物为成分一，环氧树脂液为成分二，催化剂为成分三组成。配比为（重量）成分一：成分二：成分三=100：10：0.35  
2、聚氨酯清漆具有良好的物理机械性能和优良的耐化学腐蚀性。 3、聚氨酯清漆与S06-2铁红、棕黄聚氨酯底漆、S04-4灰聚氨酯磁漆、S07-1黑聚氨酯腻子配套使用，作为尿素造粒塔内壁保护涂层，也可用作混凝土、金属材料各防腐蚀用涂层 4、技术参数

|                |            |           |     |
|----------------|------------|-----------|-----|
| 清漆外观           | 黄色或棕黄色透明液体 | 柔韧性mm     | 1   |
| 固体含量，成分一       | 67-73%     | 冲击强度kg.cm | 50  |
| 干燥时间h 表干<br>实干 | 2 20       | 硬度        | 0.6 |
| 附着力级           | 1          |           |     |

### 5、施工参考：

- 5.1、三组分必须按要求比列混合，搅拌均匀后使用，用多少配多少并在配置后6h内用完。
- 5.2、施工时所用工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清晰干净，无酸碱性，干燥，光洁。
- 5.3、稀释剂可用无水环己酮及无水二甲苯（比列1：1）切勿用醇类溶剂作稀释剂 5.4、配漆及涂漆过程中，禁忌与水，酸、碱、醇等接触。由于成分一极易与水、醇等物发生反应，配漆后余下的成分一的包装桶必须盖严、以免变质、成胶 5.5、可以烘干，也可以自干，自干须固化7天后交付生产使用，喷涂、刷涂均可。可与S04-4，S06-2,S07-1配套使用。

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。