

新型隧道用螺纹钢网片焊机

产品名称	新型隧道用螺纹钢网片焊机
公司名称	河北百康焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市安平县现代物流园西侧
联系电话	0318-7750260 15633181251

产品详情

螺纹钢又称带肋钢筋：通常带有两条纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋（如月牙肋），公称直

径范围为6~50mm，牌号为HRB335、HRB400、HRB500

冷轧带肋钢筋在预应力混凝土构件中，是冷拔低碳钢丝的更新换代产品，在现

浇混凝土结构中，则可代换 级钢筋，以节约钢材，是同类冷加工钢材中较好的一种。

钢筋网是用向钢筋或光圆钢筋为材料，横向钢筋分别以一定的间距排列且互成

直角、全部交叉点均焊接在一起的网片。带肋钢筋网广泛应用于桥梁工程、公路水泥混凝土路面工程、隧道衬砌的应用、建筑房屋屋面钢筋网等场所。

主要焊接范围主要是

焊接丝径4-8mm

宽度3.2米以内的都是可以定做的。（焊网机的宽度一般是指护栏网片的高度，一般钢筋网片宽度1.5米或者2米最多）

网孔分为横丝网孔和竖丝网孔，都是可以调的，不管是防攀爬网，还是双边丝网都是可以满足生产需求的。焊网机的横丝网孔主要通过触摸屏输入参数，松下伺服电机拉网行程调节实现，网孔精准。焊网机的竖丝网孔主要通过调节上下电极调节，一个螺丝松开后就可以移动，方便简单。

百康隧道用螺纹钢网片焊机主要由经丝穿料部分，纬丝落料部分，焊接部分，控制柜，出网部分等等构成的。自动化程度高，操作简单。

常见焊接规格：

1.网片长度：1×2m、1.2×3m、1.5×3m 2.焊接丝径：6-8mm 3.焊接变压器空气自冷

4.焊接形成一次压紧，分控焊接 5.本机焊接时采用周波微调，减少电焊污染 6.焊接压力可调
7.径丝尺寸可调 8.纬丝的孔距输入电脑孔距自动变化

