

麦克赛尔商务投影机MMX-N4031X

产品名称	麦克赛尔商务投影机MMX-N4031X
公司名称	南京凯漠科技有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	分辨率:1024*768 亮度:4200ANSI 型号:MMX-N4031X
公司地址	江苏省南京市江宁区天元西路158号亚都天元大厦451室
联系电话	86-025-52496836 13182994291

产品详情

图像处理技术

ACCENTUALIZER (图像分明处理) 技术, 通过调整清晰度、光泽度、阴影处理来增强影像的真实感。HDCR 调整功能能够校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响, 从而增加对比效果。即使在明亮的房间, 也能够清晰地表现图像。 当启用图像优化时此功能可能无法正常使用

“焕影”图像优化技术

搭载的焕影技术 (IMAGE OPTIMIZER), 可对图像内暗场和细节进行自动调节, 弥补因灯泡亮度衰减带来的画面清晰度不足, 给用户带来持续的真实色彩体验。

当HDCR/ACCNETUALIZER 设置为除0 以外的值时, 此功能可能无法正常工作。

型号MMX-N4031X显示系统3LCD显示设备面板尺寸0.63英寸多晶硅有源矩阵式液晶板 × 3分辨率1,024 x 768像素786,432 像素镜头类型手动变焦/聚焦变焦比x1.2投射比1.5-1.8位移范围固定光源类型230W UHP灯泡光源寿命*16,000小时(标准模式); 12,500小时(省电模式)亮度*24,200lm对比度*220,000:1 (演示模式)声音输出16W噪音37dB(标准模式); 28dB(省电模式)端子COMPUTER IN 115针微型D-sub端子 × 1COMPUTER IN 215针微型D-sub端子 × 1MONITOR OUT15针微型D-sub端子 × 1 (COMPUTER IN2共用) VIDEORCA端子x1HDMI 1HDMI 连接器x1HDMI 2HDMI 连接器x1MHLHDMI端子x1(HDMI 2共用)AUDIO IN13.5mm (立体声) 迷你插孔x1AUDIO IN23.5mm (立体声) 迷你插孔x1AUDIO

IN3RCA端子x2(R/L)AUDIO OUT3.5mm (立体声) 迷你插孔x1CONTROL9针D-sub端子 × 1USB-AUSB(A)
× 1USB-BUSB(B) × 1LANRJ-45端子 × 1图像处理HDCR(高动态对比显示)支持Accentualizer (图像分明处理)
)支持焕影(图像优化技术)支持DICOM 模拟模式*3支持安装设置梯形校正自动垂直梯形校正, 手动垂直/水平梯形校正边角校正支持网络功能无线功能支持(需选购USB无线适配器)工作温度0 ~ 35
电源AC100-240V功耗330W待机功耗0.35W(节能模式)尺寸349(宽)x88(高)x264(深) mm
不含突起部分重量约3.5kg