

## 抗倍特复合板|抗倍特门|隔断价格

产品名称	抗倍特复合板 抗倍特门 隔断价格
公司名称	河南福怡家新材料有限公司
价格	56.00/张
规格参数	品牌:福怡家 规格:1220*2440 重量:52
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号39幢8层8016号
联系电话	0371-66231818 18595882039

## 产品详情

复台板包括高压装饰抗倍特板、粘合剂、基层和平衡抗倍特板，制造工艺可以满足各种性能要求，包括重工、高湿度和规定的防火性能等。复台板特别适用于墙板，也可以用于各种解决方案。

**墙面准备：**在大多数情况下，必须用水平木压条对整个墙面进行修整。进行这一准备工作时，应使用预制木压条，最小厚度22毫米，中心最大距离500毫米。压条必须垂直竖立，用铅垂在内外角测量垂直度。在某些情况下，不可以使用木质压条，应搭建金属角和金属槽的框架结构。

**镶接和固定：**紧密对接，不适用覆盖条或包裹物，确保墙面干净、匀整。在镶接的地方，最好让每张面板略微倾斜，形成一个完美的V型接口。或者，通过在墙板之间留下间距，或者选用铝制压膜、选用同色会对比色抗倍特板条，进行特色镶接。

为了便于安装和减少尺寸移动，建议面板宽度600毫米，对于较宽的面板应安装托架在全宽度范围内均匀支撑面板。

下文中举例说明了一种固定复合板时可以采用的典型良好做法。根据同一理论，还有很多种其他固定方法；选择具体方法或方法组合时的依据一般为：1、基层材料.2、安装类型.3、性能要求.4、设计标准

**镶接和固定(续)：**可以使用夹层板制作的木栓或金属夹具，穿过接头细节，或者采用二者结合的方式将面板安装到预制基础上。如果使用夹层板栓/金属夹具，需要在安装前将基础机加到适当的条件。

在面板厚度允许的情况下，可以往边缘上简单开槽，然后插入用硬质板或夹层板制作的木榫或者木栓，因为木榫或木栓比较松动，对齐板面之后，让每个边缘交替穿过木榫。这种方法不能作为面板支撑的唯一方法。内外角可以精修成正方形，也可以通过二次成型加工成比较柔和的形状。

面板安装细节：也可以使用隐蔽式模压型铝安装边缘开槽的面板。这种方法要求用建筑用氯丁橡胶粘台片固定面板中心。

如果使用铝槽，需要在面板边缘上做榫头，然后用临时垫片固定到顶制基础上的正确镶接位置。再用螺丝按预置间距固定铝槽，填充精确切割成内部尺寸的泡沫垫抗倍特板填抖。对于硅酸钙等软苍板，建议用铝模压拼凑边角。

河南福怡家新材料有限公司是一家集专业研发、设计、生产、加工抗倍特板和防火板材企业，公司现有平面/异形抗倍特挂墙、防火板、抗倍特板、铝蜂窝复合挂墙板，卫生间隔断，平面/异形人造石，金属板UV板、创意板，冰火板，铝塑板，铝单板，结构胶，万，能胶等各类产品，并承接办公室家具主材/成品、橱柜、衣柜、门板、柜体板、三聚，氰胺板及各类贴面板的加工定制业务公司产品广大泛应用于政，府办公楼、高级写字楼，银行、医院、机场、火车站、地铁站、商场、会所、大型酒店、公共卫生间隔断等场所。目前公司与富美家、威盛亚、雅美家等抗倍特板品牌均有深入合作。

电话：18595882039 2092976202@qq.com

网址：<http://www.foreeca.com>

地址：郑州市郑汴路138号