

# 邵阳混合型塑胶跑道，邵阳塑胶跑道施工视频

产品名称	邵阳混合型塑胶跑道，邵阳塑胶跑道施工视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 型号:2016 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

邵阳混合型塑胶跑道，邵阳塑胶跑道施工视频

承接范围：邵阳、大祥区、双清区、邵东县、新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、新宁县、绥宁县、城步县、武冈市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

邵阳混合型塑胶跑道，邵阳塑胶跑道施工，邵阳混合型塑胶跑道施工，邵阳塑胶跑道

透气型跑道专为运动场设计的聚氨酯黏合剂按控制比例混合弹性胶粒后，经由施工机械控制厚度铺设。在其表面以EPDM胶粒与同色聚氨酯面漆混合喷洒覆盖在橡胶基垫上，形成特殊的有组织的纹路，增强面层附着摩擦力和抗滑阻力。跑道平整度佳，材料内含有孔，雨后不积水，性价比较高

不掉粒，面层EPDM胶粒是与聚氨酯浆料与预聚体混合搅拌，机械喷涂施工而成。

耐候性，不易老化，弹性稳定，四季弹性无差别，不会冬硬夏软。

滤水性好，不积水，小雨天不需停止比赛，大雨后可立即比赛。

色彩美观，场地清洁易于维护。

1.施工准备 2.场地清理 3.测量放线 4.滚刷底涂

5.底层胶粒 6.面层喷涂 7.面层划线 8.清理退场

### 优点

操作简便施工技术易掌握,与粘贴块状塑胶面层相比较提高工作效率,只要面层干了就可以施工,维修方便,如果出现空鼓现象,不需要拆除塑胶面层,使用针头注射胶粘剂效果很好,而且节省维修费80%以上。

### 缺点

红色胶粉面层喷涂容易产生颜色、厚度不均匀,透水透气性的空隙率不好控制。

施工面涂时要注意不要让任何无相关的人员来回的出入施工现场,以避免人员走动时带入砂、灰颗粒。

施工面涂时基面要保持干净,不能出现有其他工程施工等交叉作业,室内空气相对湿度宜小于85%,当湿度过大时应停止施工。

检查基础平整度,用3m直尺测量平整度需在3mm以内,全场整体平整,场地排水坡度达到千分之8。

要求采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水,搅拌均匀倒入摊铺机,铺设厚度为10mm,固化保养24小时。

用透气型面层材料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒及适量稀释剂搅拌均匀,倒入喷涂机,60度进行同向喷涂,待喷涂完毕保养24小时,相反方向再进行一次喷涂,保养48小时方可使用

全天候使用,环保无公害,不褪色,不掉颗粒,透水、透气,采用机械施工,平整度。