

环氧煤沥青漆厂家双组份批发价格

产品名称	环氧煤沥青漆厂家双组份批发价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

环氧煤沥青漆厂家双组份批发价格

组成：由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的双组份环氧沥青涂料。

具有良好的耐油性和抗化学品性能，主要特性：具有优异的耐盐水性。漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲击性等物理性能，具有良好的防锈性能和耐久性，耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良

也可作为电厂或工矿企业冷却水管道的内壁防锈涂料之用。用途：适用于石油输送管道、自来水管道路以及电厂和工矿企业冷却水管道的内壁防腐涂料和管道补口防腐涂料之用。>

干燥时间：25 ° C 底漆 面漆

表干 2h 6h

实干 24h 48h

完全固上海人论坛化 7d

配比：甲组份：乙组份 =18 2

复涂间隔时间 25 ° C 24h

环氧与固化剂反应停止，注意事项：施工现场应坚持相对湿度 75% 温度在 5 ° C 以下时。不能进行施工。施工全部完毕后必需旋转一星期以上，待漆膜完全干透后才干投入使用。

但在管体外壁原有的环氧沥青涂层上不必涂刷，管道补口衬层施工工艺：以漆刷均匀地将 HL901 底漆涂刷外表处置达到 St3 级的焊缝和管端两边的钢管外表。底漆表干或实干后，即可漆刷一道较厚的 HL902 面漆，涂装面漆时要求与环氧沥青的玻璃布搭接 10cm 然后缠绕干燥的上玻璃布，缠绕玻璃布时必

需拉紧使其无皱折。然后依照规定的干燥时间和涂衬层结构，继续逐层涂刷面漆和玻璃布，涂装时每层面漆都需要有足够的厚度、漆膜丰满无漏涂发生，要求玻璃布的网眼都被面漆灌满，外表呈现光滑的漆膜。