

手术示教移动推车

产品名称	手术示教移动推车
公司名称	深圳市零点飞跃科技有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	机芯:sony 像素:238万 光学变倍:20倍
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民治大道328号11楼1123-C41、C42
联系电话	0755-28901345 13380377880

产品详情

零点飞跃术野摄像机功能特点

- 1.高清术野摄像机系统，一体化设计，符合人体工学，不产尘、不积尘、易清洁。
- 2.医用级术野摄像机芯，10倍光学镜头，1080P高清图像，最高30帧，提供高清晰度、高画质和高灵敏度的视频拍摄功能。
- 3.自动快速精准聚焦，高色温下真实色彩还原，自动强光抑制功能。
- 4.根据用户需求定制场景拍摄模式，支持多场景模式快速切换。
- 5.专业航空插头和专用屏蔽多合一线缆，确保图像传输流畅、稳定、抗干扰。
- 6.简单的操作界面，多功能控制按键面板，便捷的调焦、变倍、场景切换、冻结等常用功能控制。
- 7.适合各种手术室使用，产品轻巧灵活。
- 8.支持遥控器控制操作。

摄像机产品说明

系统结构：嵌入式RTOS设计,双核32位DSP,纯硬压缩;

视频处理：H.264视频编码,高压比High profile 4.0等级;帧率：200万 25/30帧 (全实时),支持1~25帧/秒可调;

图像输出：SDI高清视频输出，最大图像1920 × 1080,支持多格式输出;

云台接口：1个RS485接口,支持PELCO(P)等多种的云台镜头(PTZ)控制协议;

面板控制：多场景应用/快速保存/设备开关等多种快速控制接口;

摄像机技术参数 1、内置SONY 1/2.8-type “ Exmor ” CMOS 传感器，总像素高达238万像素，分辨率最高可达1920*1080P，可输出HD 1080P30实时图像

2、支持高清信号，10倍光学变焦

3、支持不同种格式的输出：1080P30帧/25帧，720P30帧/25帧等

4、支持RS485协议PELCO-D，PELCO-P，波特率2400/4800/9600/19200/38400

5、支持SONY VISCA协议

6、带OSD菜单功能

7、镜头断电记忆功能

8、预置场影多功能，带才3个预置场影，一键快速切换。

9、最低照度：0.35 lux (ICR OFF) 0.013 lux (ICR ON)

10、可视视角：67.0度（广角端）到7.6度（远端）

11、白平衡：ATW/自动追踪白平衡 / 自动白平衡 / 手动白平衡/室内 / 室外

12、聚焦控制：开/关(自动/手动)

13、电子快门：1/1—1/10000s 共22档

14、信噪比：大于50dB

15、光圈：自动/手动(可调) 共16级

16、增益：自动/手动（-3 dB ---28 Db）共16档

17、背光补偿：开/关

18、工作温度：-5 ~60 （室内）

19、电源：DC 12V-1A

20、尺寸：195mmx120mmx82mm

21、重量：0.8kg

深圳市零点飞跃科技有限公司

联系人：曾工，电话：13380377880（微信）

