

河南郑州环氧红丹防锈漆生产厂家

产品名称	河南郑州环氧红丹防锈漆生产厂家
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	规格:20 包装:铁桶 产地:郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

环氧红丹防锈漆

环氧红丹底漆是以中分子环氧树脂、特种树脂、红丹、防锈颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份。

环氧红丹底漆是以中分子环氧树脂、特种树脂、红丹、防锈颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为胺固化剂的双组份[自干涂料](#)。

环氧红丹底漆的红丹防锈颜料的保护作用使涂膜具有十分突出的防锈性能；漆膜硬度高；耐高温；干燥性能超群；高附着力，良好的机械性能。

环氧红丹底漆广泛用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械钢板防锈处理，特别适合于钢结构防锈使用，是理想的金属防锈处理和防锈保养底漆。

漆膜外观：

漆膜平整光滑，颜色符合标准样板 干燥时间：标准厚度单 [涂层](#)，25 ，

表干 2h，实干 12h 耐盐水性（3%，168小时）不起泡，不脱落，不生锈

环氧红丹底漆表面处理：

涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物，并[喷砂](#)或抛丸处理，达到瑞典Sa2.5级，手工机械除锈达到St2-3级

储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

施工注意事项：

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂**包装桶**必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须1天后才能交付使用。

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。