

信捷触摸屏TGA63-NT

产品名称	信捷触摸屏TGA63-NT
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

产品详情

产品说明X-NET总线功能专用机型1677万色，分辨率1024*600，画质细腻无痕，显示效果媲美液晶显示器
下载、启动、运行，三位一体的超高速响应支持C语言脚本功能，运算、自由协议编写、绘图，提高编程自由度支持BMP、JPEG格式图片显示丰富的立体3D图库，画面更生动灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的管理方式配方数据的存储与双向传送，提高工作效率产品特点1. ARM9 CPU，400MHz主频，128MB存储容量2. 10.1英寸，1677万色TFT液晶显示，LED背光，分辨率1024*600像素3. 2个COM口，独立通讯，支持RS232/RS485/RS422等通讯方式，可实现多屏一机4. 标配时钟5. USB-B接口，实现数据传输6. 支持多种以太网通讯（支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200 PLC通过以太网通讯）型号说明TGA63-NT：USB-B接口、USB-A接口、以太网接口技术规格

参数	TGA63-N
产品特性	尺寸 10.1"
	分辨率 1024*600
	液晶屏 TFT液晶显示，LED背光
	显示颜色 1677万色
	亮度 可调
	触摸面板 四线电阻式触摸屏
	液晶寿命 50000小时以上，环境温度25℃，24小时运行
	存储器 128MB
外部接口	Download口 RS232/RS485
	PLC口 RS232/RS485/RS422
	USB接口1 USB-B（符合USB2.0规范），USB下载口
	USB接口2 USB-A（符合USB2.0规范），U盘口
	以太网 RJ45口
电气特性	输入电压 DC24V（电压范围：DC22V~DC26V）
	消耗电流 270mA
	允许失电 10ms以下（实际失电小于1s）
	抗电压冲击 AC1000V，10mA，小于1分钟（信号与地间）
	绝缘电阻 DC500V，10MΩ以上（信号与地间）

环境	
运行温度	0 ~ 50
存储温度	-20 ~ 60
运行湿度	10%RH ~ 90%RH (无凝露)
抗干扰能力	干扰电压：1500Vp-p 脉冲周期：1us 持续时间：1分钟
空气	无腐蚀性气体
冷却方式	自然风冷
外部尺寸(mm)	272.2*191.7*51.2
面板开孔尺寸(mm)	260.2*179.7

外形尺寸图（单位：mm）开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。