

# 信捷.24 入18 出继电器输出PLC

产品名称	信捷.24 入18 出继电器输出PLC
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

## 产品详情

### 产品说明

24点NPN型输入,18点继电器/晶体管/继电器晶体管混合输出E：AC220V电源；C：DC24V电源可外接扩展模块可带时钟并对数据进行掉电保持支持基本的逻辑控制和数据运算支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能一般规格

项目	规格
绝缘电压	DC 500V 2M 以上
抗噪声	1000V 1uS 脉冲1分钟
环境温度	0 ~60
环境湿度	5%~95%
通讯口1	RS-232，连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2	RS-232/RS-485，联网或连接智能仪表、变频器等
通讯口3	无
安装	可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277（宽35mm）的导轨上
接地	第三种接地（不可与强电系统公共接地）

### 性能规格

项目	规格
程序执行方式	循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式	指令、梯形图并用
处理速度	0.5us
停电保持	使用FlashROM及锂电池
用户程序容量	128K
I/O点数	输入24点，输出18点
输出形式	继电器/晶体管/继电器晶体管混合输出
供电电源	AC220V/DC24V

内部线圈点数(M)	8512点
定时器 ( 点数 T) 规格	640点 100mS定时器：设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器：设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器：设置时间0.001~32.767秒
计数器 ( 点数 C) 规格	640点 16位计数器：设置值K0~32767 32位计数器：设置值-2147483648~+2147483647
数据寄存器 ( D )	8512字
FlashROM寄存器 ( FD )	2048字
高速处理功能	高速计数、脉冲输出、外部中断
口令保护	6位长度ASCII
自诊断功能	上电自检、监控定时器、语法检查

产品外观及尺寸(单位：mm)