

信捷XDM-60T10-E

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 信捷XDM-60T10-E |
| 公司名称 | 成都君研机电设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路666号 |
| 联系电话 | 028-68763175 18010504608 |

产品详情

产品说明

运动控制专用PLC，支持10路高速脉冲，10路高速计数带两轴直线、圆弧插补功能（V3.4版本及以上支持）T型输出，AC220V（E）或DC24V（C）电源支持USB口高速下载功能（V3.2及以上硬件版本支持）最多可外接扩展16个模块和2块BD板具有更高的处理速度，约为XC系列的10倍带时钟并对数据进行掉电保持支持基本的逻辑控制和数据运算支持高速计数、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、MODBUS通讯、X-NET现场总线等功能一般规格

| 项目 | 规格 |
|-------|------------------------|
| 绝缘电压 | DC 500V 2M 以上 |
| 抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1uS 脉冲1分钟 |
| 空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
| 环境温度 | 0 ~60 |
| 环境湿度 | 5%~95%（无凝露） |
| USB口 | 编程口，USB方式 |
| Port1 | 编程口/通讯口，支持RS232方式 |
| Port2 | 通讯口，支持RS-485或X-NET现场总线 |
| Port3 | 扩展ED上的通讯口 |
| Port4 | #1扩展BD板上的通讯口 |
| Port5 | #2扩展BD板上的通讯口 |
| 安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
| 接地 | 第三种接地（不可与强电系统公共接地） |

性能规格

| 项目 | 规格 |
|--------|--------|
| 程序执行方式 | 循环扫描方式 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------------|
| 编程方式 | | 指令、梯形图并用 |
| 处理速度 | | 0.05us |
| 停电保持 | | 使用FlashROM及锂电池 |
| 用户程序容量 | | 384KB |
| I/O点数 | 总点数 | 60点 |
| | 输入点数 | 36点 (X0~X43) |
| | 输出点数 | 24点 (Y0~Y27) |
| 内部线圈 (X) | | 1280点 |
| 内部线圈 (Y) | | 1280点 |
| 内部线圈 (M、HM、SM) | | 75000点、12000点、5000点 |
| 流程 (S、HS) | | 8000点、1000点 |
| 定时器 (T、HT、ET) | | 5000点、2000点、40点 |
| 计数器 (C、HC、HSC) | | 5000点、2000点、40点 |
| 数据寄存器 (D、HD、SD、HSD) | | 70000字、25000点、5000点、1024点 |
| FlashROM寄存器 (FD、SFD) | | 8900字、6000点 |
| 特殊保密寄存器 (FS) | | 256点 |
| 高速处理功能 | | 高速计数、脉冲输出、外部中断 |
| 口令保护 | | 6位长度ASCII |
| 自诊断功能 | | 上电自检、监控定时器、语法检查 |