

铂铑热电偶检定装置 DTL-H高温热电偶检定炉

产品名称	铂铑热电偶检定装置 DTL-H高温热电偶检定炉
公司名称	泰安德图自动化仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	测温范围: (800 ~ 1600) 功率:3.0KW 最大工作电流:60A
公司地址	山东省泰安市高新技术开发区泰山新闻出版小镇 A4区5号楼 (凤天路与配天门大街交汇处路西)
联系电话	0538-5050959 15153839709

产品详情

铂铑热电偶检定装置 DTL-H高温热电偶检定炉替代了市场上原有金属材质加热的高温热电偶检定炉，具有寿命长、温场稳定等优点，其技术指标完全满足国内现有规程、规范的技术要求，是高温B型热电偶检定中量值传递的理想设备。

技术指标：

温度范围：(800 ~ 1600) ；

炉膛直径： 30mm × 600mm (炉膛尺寸可定做)

功 率：3.0KW

最大工作电流：60A

电源需求：交流 (220 ± 10%) V ， (50 ± 1) HZ

温场指标：

温场中心偏离几何中心不超过20mm，在炉温最高点 ± 20mm内，温度梯度 0.5 /cm，
20mm以内温差不大于 ± 1 ，

符合规程《JJG141—2013》《JJG167—1995》和规范《JJF1176-2007》《JJF1184-2007》要求

可定做钨铼热电偶检定炉