

# SRBB型蓝式法兰高低过滤器

产品名称	SRBB型蓝式法兰高低过滤器
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:SRBB 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

产品简介:SRBB型蓝式法兰高低过滤器系列过滤器，是儒柯专研制作的管路过滤设备，该类型过滤器是由蓝式过滤器根据使用要求对接口的位置距离进行修改以达到安装要求。该过滤设备比其它过滤器技术和设计要求不同,主要用于管道上处理管内高度液体,合理的高低法兰连接设计去除购买弯头,降低了成本广泛使用高低管道工况上.主要应用于:吸油管路,高压管路,回流管路,循环管路,空气管路等将管道内里的有害杂质过滤去除提高管道内流体和设备等的清洁度和安全.

『SRBB型蓝式法兰高低过滤器』其他外形结构分类：

- 1.直通平底蓝式过滤器
- 2.直通弧底蓝式过滤器
- 3.高低接管平底蓝式过滤器
- 4.高低接管弧底蓝式过滤器

『SRBB型蓝式法兰高低过滤器』结构组成：

由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。

工作原理：

当流体通过主管流入滤篮后，固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内从而达到洁净流体，通过滤篮由过滤器输出口输出。当需要清洗滤篮时，旋开主管底部螺塞排净流体或拆卸法兰盖取出滤篮。清洗后重新装入即可。因此使用维护极为方便。是天然气、液化气、蒸汽、气体、油品、液体、水等工业管道中一种不可缺

少的过滤设备。

『SRBB型蓝式法兰高低过滤器』的选用原则：

### 1、进出口口径：

原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。

### 2、公称压力：

按照过滤管路可能出现的压力确定过滤器的压力等级。

### 3、孔目数的选择：

主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。

结构型号：SRBA蓝式直通、SB64蓝式角通、SRBB蓝式高低

『SRBB型蓝式法兰高低过滤器』主要参数：

品牌：上海儒柯。

型号：SRBA蓝式直通、SB64蓝式角通、SRBB蓝式高低

- 1、过滤器形式：篮式除污，容器类别：立式，过滤精度：40 800目(精度制造0.5um)。
- 2、设备要求按：默认(国标)、ASME美标、日标、德标、欧标等选材及设计制造。
- 3、滤芯材质 PP、304、316L, 壳体材料：不锈钢、铸钢、碳钢、锻钢、铜合金、塑料等，腐蚀裕度 3mm。
- 4、要求顶盖上无大管线连接，便于顶盖拆卸。
- 5、接管尺寸：入口 DN100 DN800，出口 DN100 DN800，压力等级均为1.0Mpa 32Mpa 300# 2500#。
- 6、所有嘴子的配对法兰螺栓、垫片均由制造长提供，法兰标准默认(国标)、ASME美标、日标、德标、欧标等。
- 7、请在方案里提供过滤器过滤面积、滤芯数量等参数。
- 8、介质：密度（操作温度下）kg/m<sup>3</sup>、粘度（操作温度下）cp、正常流量 kg/h。工作温度：-20 600、操作弹性 60%~110%，允许压降：清洁状态下0.01MPaG，允许压降：结垢状态下：0.05MPaG 滤芯承受压差：MPa 不小于0.25，氮气置换压力 0.7MPaG，脱除率(40 800目) 99.8 %  
备。以上参数根据现场实际使用参数而定。
- 9、备品备件（费用另算）：垫片：每种规格 200%，螺栓螺母：每种规格 20%，不少于 2 套。滤芯：2 套。

SRBB型蓝式法兰高低过滤器主要使用在那些工程：

1. 根据物质过滤分离的需求来说，我们在市场中可选择的过滤器非常的多，粗狂的石料等物质，需要使用大型的过滤器来进行过滤，而对于物质小巧的材料来说，精密过滤器，板框过滤器便是使用产品，那么，这款精密的过滤器主要使用在那些工程中呢？

2. 常见的，便是食品加工行业中。我们都知道，食品都是以小材料，精细物质来显示的，即使是较大的食材，它们也有着馅料制作的需求。所以说，要想把这些食品进行过滤分离，这款精密过滤器便是主要的使用工具，而且也是常用的使用工具，它们内设的小密度过滤片正是精准细化过滤食材的好条件。