

# GAD506E 全方位自动升降作业灯

产品名称	GAD506E 全方位自动升降作业灯
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:GAD506E 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

## 产品详情

GAD506E 全方位自动升降作业灯

型号：GAD506E

品牌：硕勤照明

名称：全方位自动升降作业灯

功率：4 × 500W

SQ-GAD506E型全方位自动升降作业灯 上海厂家直销 质量可靠 欢迎来电.

### 一、概况

为满足铁路、电业、公安等各种大型施工作业、事故抢修、抢险.救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

GAD506E 全方位自动升降作业灯

### 二、性能特点

- 1、 灯头功能： 由四个500W高效节能飞利浦品牌灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明;也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;整体照明远近兼顾,照明亮度高、范围大,飞利浦灯泡寿命长。
- 2、 照射范围： 选用5节伸缩气缸作为升降调节方式,最大升起高度为6米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。
- 3、 照明时间： 可接通220V市电长时间照明,也可直接使用发电机组供电。
- 4、 操作方便 通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭,使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降。
- 5、 适应场所： 灯具下部气缸选用可调式三脚支架支撑,在不超过15°的斜坡、碎石路面及面积狭窄的地方能可靠固定。
- 6、 使用环境： 整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。
- 7、 为您定做： 为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。

## GAD506E 全方位自动升降作业灯

### 三.技术参数

1、 额定电压 220V

2、 灯泡 工作电压220V

头功率4 × 500W

灯头光通量10000lm

平均使用寿命3000h

### 3、 连续工作时间

市电供电 长时间

发电机组一次注满燃油 13h

### 4、 伸缩气缸最小高度 1800mm

最大升起高度 6000/4500

升降时间45S

### 5、 发电机组额定输出电压 220 V

额定输出功率/燃油箱额定容量 2000/15W/L

### 6、 外形尺寸（长×宽×高）

伸缩气缸 2000×350×350mm

灯盘 550×480×380mm

发电机组 850×500×700mm

### 7、 重量灯盘 8kg

## 四、 品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

GAD506E 全方位自动升降作业灯

型号：GAD506E

品牌：硕勤照明

名称：全方位自动升降作业灯

功率：4 × 500W