

# GAD513 升降照明装置

产品名称	GAD513 升降照明装置
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:GAD513 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

## 产品详情

GAD513 升降照明装置

型号：GAD513

名称：升降照明装置

品牌：硕勤照明

灯头功率：2 × 500W

SQ-GAD513升降照明装置.GAD513-2\*500W

产地：上海

### 一、适用概况:

本公司为满足铁路、电力、公安、消防、市政、桥梁、隧道等行业夜间施工作业照明需要，开发生产的GAD513 升降照明装置，适用于各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要。

GAD513 升降照明装置

### 二、性能特点：

1、灯头功能：由2个500W高效节能飞利浦品牌灯头组成，可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右

大角度调节旋转实现360°全方位照明；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大，飞利浦灯泡寿命长。

2、照射范围：选用2节伸缩气杆作为升降调节方式，最大升起高度为2.8米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到35-55米。

3、照明时间：可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明。

4、适应场所：采用可调式三角支架，易固定、收放方便，适用于多种地形。具有重量轻、携带方便、适用范围广等特点。

5、为您定制：为满足用户个性化的需求，如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气杆升起的高度按用户要求做出调整调整。

## GAD513 升降照明装置

### 三、技术参数：

额定电压 220V

灯泡 工作电压220V

头功率2 × 500W

灯头光通量10000lm

平均使用寿命3000h

工作时间 市电供电 长时间

伸缩气缸最小高度 1200mm 最大升起高度 2800mm GAD513升降照明装置外形尺寸  
灯盘700 × 160 × 450mm

重量灯盘8kg

## GAD513 升降照明装置

### 四、注意事项：

1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。

2、非专业人员不得随意拆卸灯具。

3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。

4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器

### 五、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保修3年)。自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

GAD513 升降照明装置

型号 : GAD513

名称 : 升降照明装置

品牌 : 硕勤照明

灯头功率 : 2 × 500W