

XSTG型-不锈钢双联过滤器-带压差感觉器

产品名称	XSTG型-不锈钢双联过滤器-带压差感觉器
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:XSTG 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

上海儒柯品牌 XSTG型-不锈钢双联过滤器-带压差感觉器系列型产品，是儒柯专研制作的管路过滤设备，该类型过滤器由两台优质筒型过滤器并联形成的双腔新型同时使用的过滤装置，主要是由两台T型三通球阀一次开关切换控制流体方向，当清洗时改变换向阀位置，另一组可连续运行，当清洗时改变换向阀位置，另一组可连续运行，可确保工艺管线连续化工作。具有结构美观合理、整体密封性好、阻力小流通能力高、操作方便、使用当中不用停机等诸多优点。应用范围广泛、适应性强的多用途过滤设备。主要用于油墨和油制品、油漆、粘胶、制药、乳胶、化学品、树脂染料等行业清除介质里的杂质使用的。

『XSTG型-不锈钢双联过滤器-带压差感觉器』特点：

· 过滤处理量大、体积美观、容污量大、排污和清洗快捷。

· 基于过滤系统的工作原理和结构，更换时方便快捷，

而且过滤机免清洗，省工省时。

· 测漏机率小，有力的保证了过滤品质。

· 过滤可承载更大的工作压力，压损小，运行费用低，节能效果明显。

· 过滤精度不断提高，目前已已经达到0.5 u m。

· 过滤应用范围广，使用灵活，安装方式多样。

『XSTG型-不锈钢双联过滤器-带压差感觉器』主要结构性能参数：

品牌：上海儒柯。

型号：STG

1.口径：DN15~ DN 800mm.

2.压力：1.0~6.4MPa。

3.阀体材质：铸钢、碳钢、不锈钢304、F304。

4.密封垫片：PTFE。

5.清理特点：一次开关切换，方便快捷。

6.过滤精度：40 12500目。

7.设计制造标准：GB/T13554-2008、GB/T14295-93、HG/T21637-1991.

8.结构长度：GB/T12221、AP16D、ANSI B16.10可定作.

9.法兰标准：GB、HG、JIS、ANSI、DIN.

10.检测标准：GB/T9092、AP16D、AP1598.

一．是否更换过滤器的判断：

1、压力传感器报警，当压力指示器显示值大于170Pa时报警系统报警。

2、风速明显变小。

3、过滤器泄露：需要厂家不定期的委托厂家或第三方检验过滤器是否泄露。

二．更换过滤器前的准备

1.封闭可能产生风险的区域，防止气体逸出；

2.对设备进行清洗和消毒（详见甲醛熏蒸作业指导书）；

3.戴好口罩、安全眼镜、乳胶手套和正压头盔，穿上正压服。其中口罩必须是我国用氯乙烯高效滤材制作的64型口罩，其过滤效可达99.9%；正压头盔是由金属和塑料制成的，头盔内是正压，可防止微生物气溶胶进入；乳胶手套须套在实验服衣袖外；全身密封式正压服是用防渗材料制成的，用通气管或气瓶供应新鲜空气，可调温调湿，须淋浴消毒后再用；

4.在过滤器有可能产生污染的地方进行相应的安全检验，保证所有有关安全方面的准备工作已完成；

三.XSTG型-不锈钢双联过滤器-带压差感觉器旧的过滤器的移出

1. 断开安全柜的电源
2. 挪开前部的前板
3. 从节气闸中拔下静压测试管
4. 卸下固定风机罩的螺钉，移出风机罩
5. 解开螺母和螺钉，移出风机装置放在一边，以备安装新HEPA过滤器使用
6. 向过滤器表面喷射固定剂
7. 小心地将过滤器从它的安装位置取下
8. 如果需要，将过滤器材料落入安全的医疗垃圾专用袋中，将其密封，并贴上“危险废物”的标记，按其类型进行相应的处理；

本公司主要产品包括：双联过滤器、双联柴油过滤器、双联润滑油过滤器、双联植物油过滤器、双联船用过滤器、双联液压油过滤器、高压双联过滤器、高温双联过滤器、美标双联过滤器、日标双联过滤器、德标双联过滤器