

D343X法兰软密封偏心蝶阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | D343X法兰软密封偏心蝶阀 |
| 公司名称 | 华光阀门有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华光阀门 型号:D343X-10/16Q |
| 公司地址 | 福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园 |
| 联系电话 | 13313859956 |

产品详情

D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀概述：

法兰蝶阀密封结构采用聚四氟乙烯、合成橡胶和酚醛树脂构成复合阀座，使阀座在具有弹性的同时强度更好。同时将蝶板用聚四氟乙烯全包覆，使蝶板具有较强的抗腐蚀性能。

D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀工作特点：

- 1、结构简单，外形尺寸小，结构长度短，体积小，重量轻；
- 2、全开时阀座通道有效流通面积较大，流体阻力较小；
- 3、密封面材料采用丁晴橡胶，密封性能好；
- 4、启闭力矩较小，由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等，而产生转矩的方向相反，因而启闭较省力；
- 5、操作灵活省力，可选择手动、电动、气动、液压方式。

D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀工作原理：

阀座采用合成橡胶，关闭时蝶板的外圆密封面挤压合成橡胶阀座，使阀座产生弹性变形，从而形成弹性力作为密封比压保证蝶阀的密封。

D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀用途和适用范围：

法兰蝶阀适用于温度 120 或 150 ，公称压力 1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和截流介质。

D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀结构图：

D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀的主要零件材料：

| 型号 | 阀体 | 蝶板 | 阀杆 | 阀座密封圈 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| D343X-10/16Q | QT450 | QT450 | 2Cr13 | 丁腈橡胶 |

D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀主要技术参数：

| 型号 | 公称压力 (MPa) | 试验压力 (MPa) | | 适用温度 | 适用介质 |
|--------------|-----------------|--------------|------|------|----------------|
| | | 壳体 | 密封 | | |
| D343X-10/16Q | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 80 | 水、油品、 污水、海水 |
| | 1.6 | 2.4 | 1.76 | | |

订货须知：

一、 D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀产品名称与型号 D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀型号，请按D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀型号直接向我们华光阀门销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们华光阀门专家为您审核把关。

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站<http://www.huanguangv.com>，首先感谢您对我们华光阀门的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

联系电话：13313859956

联系QQ：1433351331